

# MESSAGGIO KINKIET XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	2.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	59; 100
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor klosza:</b>	mleczny
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	200/130/140;

## CHARAKTERYSTYKA

Małe kinkiety Messaggio zaskakują minimalistyczną formą oraz opcją personalizacji kolorystycznej. Lampy mogą być malowane na dowolny odcień z palety RAL i tworzyć zjawiskowe dekoracje świetlne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Obudowa lamp jest wykonana z solidnej, ale delikatnej w odbiorze wizualnym stali, natomiast klosz z mlecznego PC. Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, które pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO KINKIET XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
2	59	2700		czarny	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578267</a>
2	59	2700	tak	czarny	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578274</a>
2	59	3000		czarny	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575808</a>
2	59	3000	tak	czarny	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575815</a>
2	59	4000		czarny	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575501</a>
2	59	4000	tak	czarny	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575518</a>
2	59	4000		RAL2004/4003	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579080</a>
2	59	4000	tak	RAL2004/4003	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579073</a>
2	59	4000		RAL5025/4011	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579226</a>
2	59	4000	tak	RAL5025/4011	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579219</a>
2	59	4000		RAL8029/1035	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579363</a>
2	59	4000	tak	RAL8029/1035	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579356</a>
2	100	2700		biały	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578243</a>
2	100	2700	tak	biały	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578250</a>
2	100	3000		biały	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575785</a>
2	100	3000	tak	biały	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575792</a>
2	100	4000		biały	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575488</a>
2	100	4000	tak	biały	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575495</a>

Data utworzenia karty: 05 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:209/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl