

MESSAGGIO STOJĄCA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	23.00; 44.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400; 1850; 2400; 2700; 4500
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	2700; 3000; 4000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny
Stopień szczelności:	IP20
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	280/1246; 300/1807;

CHARAKTERYSTYKA

W kolekcji Messaggio, zaprojektowanej przez Dorotę Koziałą, znalazły się lampy stojące – pierwsze tego typu w portfolio marki. Ich minimalistyczna forma oraz opcja personalizacji kolorystycznej dają szerokie możliwości aranżacyjne. Lampy oparte na technologii modułów LED, zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa, może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.

Lampy stojące Messaggio są dostępne w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących, pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO STOJĄCA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Messaggio Stojąca 280/1246mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	2400	2700	tak	biały	280/1246	>> 578205
23	1400	2700	tak	czarny	280/1246	>> 578212
23	2400	3000	tak	biały	280/1246	>> 575747
23	1400	3000	tak	czarny	280/1246	>> 575754
23	2400	4000	tak	biały	280/1246	>> 575372
23	1400	4000	tak	czarny	280/1246	>> 575396
23	1300	4000	tak	RAL8029/1035	280/1246	>> 579295
23	1400	4000	tak	RAL5025/4011	280/1246	>> 579158
23	1900	4000	tak	RAL2004/4003	280/1246	>> 579011

Messaggio Stojąca 300/1807mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
44	4500	2700	tak	biały	300/1807	>> 578229
44	2700	2700	tak	czarny	300/1807	>> 578236
44	4500	3000	tak	biały	300/1807	>> 575761
44	2700	3000	tak	czarny	300/1807	>> 575778
44	4500	4000	tak	biały	300/1807	>> 575433
44	2700	4000	tak	czarny	300/1807	>> 575457
44	1850	4000	tak	RAL8029/1035	300/1807	>> 579288
44	2650	4000	tak	RAL5025/4011	300/1807	>> 579141
44	1850	4000	tak	RAL2004/4003	300/1807	>> 579004

Data utworzenia karty: 26 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:212/2023