

# MESSAGGIO STOJĄCA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	23.00; 44.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1400; 1850; 2400; 2700; 4500
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor klosza:</b>	mleczny
<b>Materiał korpusu:</b>	stal
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	280/1246; 300/1807;

## CHARAKTERYSTYKA

W kolekcji Messaggio, zaprojektowanej przez Dorotę Koziałę, znalazły się lampy stojące – pierwsze tego typu w portfolio marki. Ich minimalistyczna forma oraz opcja personalizacji kolorystycznej dają szerokie możliwości aranżacyjne. Lampy oparte na technologii modułów LED, zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa, może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu.

Lampy stojące Messaggio są dostępne w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących, pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO STOJĄCA

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### Messaggio Stojąca 280/1246mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	2400	2700	tak	biały	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 578205</a>
23	1400	2700	tak	czarny	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 578212</a>
23	2400	3000	tak	biały	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 575747</a>
23	1400	3000	tak	czarny	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 575754</a>
23	2400	4000	tak	biały	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 575372</a>
23	1400	4000	tak	czarny	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 575396</a>
23	1300	4000	tak	RAL8029/1035	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 579295</a>
23	1400	4000	tak	RAL5025/4011	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 579158</a>
23	1900	4000	tak	RAL2004/4003	280/1246	<a href="#">&gt;&gt; 579011</a>

### Messaggio Stojąca 300/1807mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
44	4500	2700	tak	biały	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 578229</a>
44	2700	2700	tak	czarny	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 578236</a>
44	4500	3000	tak	biały	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 575761</a>
44	2700	3000	tak	czarny	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 575778</a>
44	4500	4000	tak	biały	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 575433</a>
44	2700	4000	tak	czarny	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 575457</a>
44	1850	4000	tak	RAL8029/1035	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 579288</a>
44	2650	4000	tak	RAL5025/4011	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 579141</a>
44	1850	4000	tak	RAL2004/4003	300/1807	<a href="#">&gt;&gt; 579004</a>

Data utworzenia karty: 26 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:212/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl