



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	18 - 64
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	1900 - 3300 - 5700
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	116 x 58; 116x58
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahl
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; schwarz; weiss
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1230/701/80; 1230/1261/80; 1230/1541/80;
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	18.00; 35.00; 57.00; 64.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1000; 2950; 3950; 4300

## CHARAKTERISTIK

Die Messaggio-Kollektion, entworfen von Dorota Koziara, umfasst Pendelleuchten mit einer minimalistischen Form. Sie sind in allen RAL-Farben erhältlich, auch in einer mehrfarbigen Version, bei der die Außenseite des Gehäuses und die Innenseite der Lampe unterschiedliche Farben haben. Auf diese Weise bietet Messaggio unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

Dank der Möglichkeit, die Länge der Pendelleuchten zu verstellen, lassen sich mit den Messaggio-Leuchten überraschende Lichtkompositionen schaffen. Bei den Versionen mit DALI-Steuerung lässt sich der Lichtstrom variieren, was die dekorative Wirkung noch verstärkt. Der Milchglasdiffusor ist aus PC gefertigt, während das Gehäuse aus robustem und dennoch optisch filigranem Stahl besteht, was die Langlebigkeit des Produkts gewährleistet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### Messaggio 1230/1261/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579332</a>
33 - 57	2000 - 3300	2700	schwarz		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578045</a>
33 - 57	2000 - 3300	3000	schwarz		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575587</a>
33 - 57	2000 - 3300	4000	schwarz		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575082</a>
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579196</a>
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579059</a>
33 - 57	3300 - 5400	2700	weiss		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578021</a>
33 - 57	3300 - 5400	3000	weiss		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575563</a>
33 - 57	3300 - 5400	4000	weiss		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575068</a>
57	2700	4000	RAL5025/4011	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579189</a>
57	3300	2700	schwarz	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578052</a>
57	3300	3000	schwarz	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575594</a>
57	3300	4000	schwarz	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575099</a>
57	3300	4000	RAL8029/1035	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579325</a>
57	3650	4000	RAL9016/2004	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579448</a>
57	3950	4000	RAL2004/4003	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579042</a>
57	5400	2700	weiss	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578038</a>
57	5400	3000	weiss	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575570</a>
57	5400	4000	weiss	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575075</a>

### Messaggio 1230/1541/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579172</a>
35 - 64	2000 - 3400	2700	schwarz		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578083</a>
35 - 64	2000 - 3400	3000	schwarz		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575624</a>
35 - 64	2000 - 3400	4000	schwarz		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575143</a>
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579318</a>
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579035</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL3018/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579479</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL9005/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579462</a>
35 - 64	3200 - 5700	2700	weiss		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578069</a>
35 - 64	3200 - 5700	3000	weiss		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575600</a>
35 - 64	3200 - 5700	4000	weiss		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575129</a>
64	2950	4000	RAL5025/4011	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579165</a>

# MESSAGGIO

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
64	3400	2700	schwarz	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578090</a>
64	3400	3000	schwarz	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575631</a>
64	3400	4000	schwarz	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575150</a>
64	3600	4000	RAL8029/1035	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579301</a>
64	4300	4000	RAL2004/4003	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579028</a>
64	4450	4000	RAL9016/4003	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579455</a>
64	5700	2700	weiss	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578076</a>
64	5700	3000	weiss	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575617</a>
64	5700	4000	weiss	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575136</a>

### Messaggio 1230/701/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579066</a>
18	1100	2700	schwarz		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578014</a>
18	1100	3000	schwarz		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575556</a>
18	1100	4000	schwarz		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575020</a>
18	1900	2700	weiss		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578007</a>
18	1900	3000	weiss		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575549</a>
18	1900	4000	weiss		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575006</a>
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579202</a>
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579349</a>

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 207/2023