



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	18 - 64
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1900 - 3300 - 5700
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	2700; 3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Abstrahl- winkel [°]:	116 x 58
IP-Schutzart:	IP20
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; schwarz; weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1230/701/80; 1230/1261/80; 1230/1541/80;
Nennleistung der Leuchte [W]*:	18.00; 57.00; 64.00
Lichtstrom [lm]*:	1000; 2950; 3950; 4300

CHARAKTERISTIK

Die Messaggio-Kollektion, entworfen von Dorota Koziara, umfasst Pendelleuchten mit einer minimalistischen Form. Sie sind in allen RAL-Farben erhältlich, auch in einer mehrfarbigen Version, bei der die Außenseite des Gehäuses und die Innenseite der Lampe unterschiedliche Farben haben. Auf diese Weise bietet Messaggio unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

Dank der Möglichkeit, die Länge der Pendelleuchten zu verstellen, lassen sich mit den Messaggio-Leuchten überraschende Lichtkompositionen schaffen. Bei den Versionen mit DALI-Steuerung lässt sich der Lichtstrom variieren, was die dekorative Wirkung noch verstärkt. Der Milchglasdiffusor ist aus PC gefertigt, während das Gehäuse aus robustem und dennoch optisch filigranem Stahl besteht, was die Langlebigkeit des Produkts gewährleistet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Messaggio 1230/1261/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	>> 579332
33 - 57	2000 - 3300	2700	schwarz		1230/1261/80	>> 578045
33 - 57	2000 - 3300	3000	schwarz		1230/1261/80	>> 575587
33 - 57	2000 - 3300	4000	schwarz		1230/1261/80	>> 575082
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	>> 579196
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	>> 579059
33 - 57	3300 - 5400	2700	weiss		1230/1261/80	>> 578021
33 - 57	3300 - 5400	3000	weiss		1230/1261/80	>> 575563
33 - 57	3300 - 5400	4000	weiss		1230/1261/80	>> 575068
57	2700	4000	RAL5025/4011	ja	1230/1261/80	>> 579189
57	3300	2700	schwarz	ja	1230/1261/80	>> 578052
57	3300	3000	schwarz	ja	1230/1261/80	>> 575594
57	3300	4000	schwarz	ja	1230/1261/80	>> 575099
57	3300	4000	RAL8029/1035	ja	1230/1261/80	>> 579325
57	3950	4000	RAL2004/4003	ja	1230/1261/80	>> 579042
57	5400	2700	weiss	ja	1230/1261/80	>> 578038
57	5400	3000	weiss	ja	1230/1261/80	>> 575570
57	5400	4000	weiss	ja	1230/1261/80	>> 575075

Messaggio 1230/1541/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	>> 579172
35 - 64	2000 - 3400	2700	schwarz		1230/1541/80	>> 578083
35 - 64	2000 - 3400	3000	schwarz		1230/1541/80	>> 575624
35 - 64	2000 - 3400	4000	schwarz		1230/1541/80	>> 575143
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	>> 579318
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	>> 579035
35 - 64	3200 - 5700	2700	weiss		1230/1541/80	>> 578069
35 - 64	3200 - 5700	3000	weiss		1230/1541/80	>> 575600
35 - 64	3200 - 5700	4000	weiss		1230/1541/80	>> 575129
64	2950	4000	RAL5025/4011	ja	1230/1541/80	>> 579165
64	3400	2700	schwarz	ja	1230/1541/80	>> 578090
64	3400	3000	schwarz	ja	1230/1541/80	>> 575631
64	3400	4000	schwarz	ja	1230/1541/80	>> 575150

MESSAGGIO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
64	3600	4000	RAL8029/1035	ja	1230/1541/80	>> 579301
64	4300	4000	RAL2004/4003	ja	1230/1541/80	>> 579028
64	5700	2700	weiss	ja	1230/1541/80	>> 578076
64	5700	3000	weiss	ja	1230/1541/80	>> 575617
64	5700	4000	weiss	ja	1230/1541/80	>> 575136

Messaggio 1230/701/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	>> 579066
18	1100	2700	schwarz		1230/701/80	>> 578014
18	1100	3000	schwarz		1230/701/80	>> 575556
18	1100	4000	schwarz		1230/701/80	>> 575020
18	1900	2700	weiss		1230/701/80	>> 578007
18	1900	3000	weiss		1230/701/80	>> 575549
18	1900	4000	weiss		1230/701/80	>> 575006
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	>> 579202
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	>> 579349

Erstellungsdatum der Karte: 18 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 207/2023