



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	18 - 64
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	1900 - 3300 - 5700
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>SDCM:</b>	3
<b>Abstrahl-winkel [°]:</b>	116 x 58; 116x58
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahl
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; schwarz; weiss 1230/701/80; 1230/1261/80; 1230/1541/80;
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	18.00; 35.00; 57.00; 64.00
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	1000; 2950; 3950; 4300
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	

## CHARAKTERISTIK

**Messaggio – Licht, das Geschichten erzählt.** Die von der weltbekannten Designerin Dorota Koziara entworfene Kollektion Messaggio verdankt ihren Namen dem italienischen Wort für „Botschaft“ und greift die Symbolik des Lichts als Botschaft auf, die die Menschheit seit Jahrhunderten inspiriert. Messaggio lässt Licht Geschichten über Raum, Emotionen und Ästhetik erzählen.

### Was macht Messaggio so einzigartig?

- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten - Pendel-, Wand- und Stehleuchten lassen sich zu spektakulären Lichtarrangements kombinieren, die zum integralen Bestandteil des Designs werden. Die ideale Lösung für öffentliche Räume (Hotels, Restaurants, Galerien, Büros) und private Interieurs.
- Individuelle Farben und Formen - Die Kollektion ist in der gesamten RAL-Farbpalette erhältlich, auch mehrfarbig – Lampengehäuse und Innenraum sind in verschiedenen Farben verfügbar. Die Designerin hat zudem einzigartige Farbkombinationen kreiert, die den Charakter des Raumes unterstreichen.
- Volle Kontrolle über die Atmosphäre - Die verstellbare Pendellänge und die DALI-Lichtsteuerung ermöglichen die Erzeugung von Lichteffekten wie sanftem Dimmen oder dynamischen Intensitätsänderungen, abgestimmt auf Funktion und Stimmung des Raumes.
- Kunstspritzes Design - Die Form der Leuchten erinnert an ein Blatt Papier – formbar, wandelbar und ausdrucksstark. Der minimalistische und zugleich avantgardistische Charakter von Messaggio verleiht jedem Interieur eine einzigartige Note.
- Langlebigkeit und Qualität - Das robuste Stahlgehäuse und der mattierte Polycarbonat-Schirm garantieren Ästhetik, Widerstandsfähigkeit und Langzeitigkeit.

### Vorteile für Designer und Architekten

- Kreative Freiheit – Messaggio ermöglicht die Gestaltung individueller und einzigartiger Lichtarrangements.
- Stilistische Einheitlichkeit – Die Kollektion umfasst Pendel-, Steh- und Wandleuchten und ermöglicht so eine umfassende Raumgestaltung.
- Emotionale Wirkung – Licht und Farbe prägen die Atmosphäre und unterstützen die Funktionalität des Interieurs sowie den Komfort der Nutzer.

**Messaggio ist mehr als nur Beleuchtung – es ist ein architektonisches Element, das Stil, Emotion und Funktionalität vereint.**

## ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### Messaggio 1230/1261/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579332</a>
33 - 57	2000 - 3300	2700	schwarz		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578045</a>
33 - 57	2000 - 3300	3000	schwarz		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575587</a>
33 - 57	2000 - 3300	4000	schwarz		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575082</a>
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579196</a>
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579059</a>
33 - 57	3300 - 5400	2700	weiss		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578021</a>
33 - 57	3300 - 5400	3000	weiss		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575563</a>
33 - 57	3300 - 5400	4000	weiss		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575068</a>
57	2700	4000	RAL5025/4011	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579189</a>
57	3300	2700	schwarz	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578052</a>
57	3300	3000	schwarz	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575594</a>
57	3300	4000	schwarz	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575099</a>
57	3300	4000	RAL8029/1035	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579325</a>
57	3650	4000	RAL9016/2004	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579448</a>
57	3950	4000	RAL2004/4003	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579042</a>
57	5400	2700	weiss	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578038</a>
57	5400	3000	weiss	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575570</a>
57	5400	4000	weiss	ja	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575075</a>

### Messaggio 1230/1541/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579172</a>
35 - 64	2000 - 3400	2700	schwarz		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578083</a>
35 - 64	2000 - 3400	3000	schwarz		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575624</a>
35 - 64	2000 - 3400	4000	schwarz		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575143</a>
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579318</a>
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579035</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL3018/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579479</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL9005/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579462</a>
35 - 64	3200 - 5700	2700	weiss		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578069</a>
35 - 64	3200 - 5700	3000	weiss		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575600</a>
35 - 64	3200 - 5700	4000	weiss		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575129</a>
64	2950	4000	RAL5025/4011	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579165</a>

# MESSAGGIO

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
64	3400	2700	schwarz	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578090</a>
64	3400	3000	schwarz	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575631</a>
64	3400	4000	schwarz	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575150</a>
64	3600	4000	RAL8029/1035	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579301</a>
64	4300	4000	RAL2004/4003	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579028</a>
64	4450	4000	RAL9016/4003	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579455</a>
64	5700	2700	weiss	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578076</a>
64	5700	3000	weiss	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575617</a>
64	5700	4000	weiss	ja	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575136</a>

## Messaggio 1230/701/80mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579066</a>
18	1100	2700	schwarz		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578014</a>
18	1100	3000	schwarz		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575556</a>
18	1100	4000	schwarz		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575020</a>
18	1900	2700	weiss		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578007</a>
18	1900	3000	weiss		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575549</a>
18	1900	4000	weiss		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575006</a>
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579202</a>
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579349</a>

Erstellungsdatum der Karte: 18 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 207/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Konińska 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl