



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	18 - 64
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1900 - 3300 - 5700
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	2700; 3000; 4000
Angle d'éclairage [°]:	116 x 58; 116x58
SDMC:	3
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; blanc; noir 1230/701/80; 1230/1261/80; 1230/1541/80;
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	18.00; 35.00; 57.00; 64.00
Puissance nominale du luminaire [W]*:	1000; 2950; 3950; 4300
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Messaggio – Une lumière qui raconte une histoire.** La collection Messaggio, conçue par la designer de renommée internationale Dorota Koziara, tire son nom du mot italien « message » et évoque le symbolisme de la lumière, messager inspirant l'humanité depuis des siècles. Messaggio permet à la lumière de raconter une histoire d'espace, d'émotions et d'esthétique.

#### Pourquoi Messaggio est-elle unique ?

- Des possibilités de design infinies - Suspensions, appliques et lampadaires peuvent être combinés pour créer des agencements lumineux spectaculaires, s'intégrant parfaitement au design. C'est la solution idéale pour les espaces publics (hôtels, restaurants, galeries, bureaux) et les intérieurs privés.
- Couleurs et formes personnalisables - La collection est disponible dans toute la palette RAL, avec une option multicolore : le corps et l'intérieur de la lampe peuvent être de différentes couleurs. La designer a également créé des combinaisons de couleurs uniques qui soulignent le caractère de l'intérieur.
- Maîtrise totale de l'ambiance - La longueur de suspension ajustable et le contrôle de la lumière DALI permettent de créer des effets lumineux, tels qu'une gradation subtile ou des variations dynamiques d'intensité, adaptées à la fonction et à l'ambiance de l'espace.
- Design inspiré de l'art - La forme des lampes évoque une feuille de papier : malléable, capable d'adopter différentes formes et de transmettre des messages. Le caractère minimaliste et avant-gardiste de Messaggio apporte une touche unique aux intérieurs.
- Durabilité et qualité - Le boîtier en acier massif et l'abat-jour en polycarbonate dépoli garantissent l'esthétique, la résistance et la longévité du produit.

#### Avantages pour les designers et les architectes

- Liberté créative : Messaggio est un outil pour créer des agencements individuels et uniques.
- Cohérence stylistique : la collection comprend des suspensions, des lampadaires et des appliques, permettant une conception d'espace globale.
- Impact émotionnel : la lumière et la couleur façonnent l'atmosphère, contribuant à la fonctionnalité de l'intérieur et au confort des utilisateurs.

**Messaggio est plus qu'un simple luminaire : c'est un élément architectural qui communique style, émotion et fonctionnalité.**

### APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

### VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

#### Messaggio 1230/1261/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
33 - 57	3300 - 5400	3000	blanc		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575563</a>
33 - 57	2000 - 3300	4000	noir		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575082</a>
57	5400	4000	blanc	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575075</a>
33 - 57	3300 - 5400	4000	blanc		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575068</a>
57	3300	4000	noir	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575099</a>
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579196</a>
57	3300	3000	noir	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575594</a>
33 - 57	2000 - 3300	3000	noir		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575587</a>
57	5400	3000	blanc	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575570</a>
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579332</a>
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579059</a>
57	3300	2700	noir	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578052</a>
33 - 57	2000 - 3300	2700	noir		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578045</a>
57	5400	2700	blanc	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578038</a>
33 - 57	3300 - 5400	2700	blanc		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578021</a>
57	2700	4000	RAL5025/4011	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579189</a>
57	3300	4000	RAL8029/1035	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579325</a>
57	3650	4000	RAL9016/2004	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579448</a>
57	3950	4000	RAL2004/4003	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579042</a>

#### Messaggio 1230/1541/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35 - 64	2000 - 3400	3000	noir		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575624</a>
64	3400	4000	noir	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575150</a>
35 - 64	2000 - 3400	4000	noir		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575143</a>
64	5700	4000	blanc	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575136</a>
35 - 64	3200 - 5700	4000	blanc		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575129</a>
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579172</a>
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579318</a>
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579035</a>
64	3400	3000	noir	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575631</a>
64	5700	3000	blanc	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575617</a>
35 - 64	3200 - 5700	3000	blanc		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575600</a>

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
64	3400	2700	noir	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578090</a>
35 - 64	2000 - 3400	2700	noir		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578083</a>
64	5700	2700	blanc	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578076</a>
35 - 64	3200 - 5700	2700	blanc		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578069</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL3018/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579479</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL9005/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579462</a>
64	2950	4000	RAL5025/4011	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579165</a>
64	3600	4000	RAL8029/1035	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579301</a>
64	4300	4000	RAL2004/4003	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579028</a>
64	4450	4000	RAL9016/4003	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579455</a>

## Messaggio 1230/701/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
18	1100	4000	noir		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575020</a>
18	1900	4000	blanc		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575006</a>
18	1100	3000	noir		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575556</a>
18	1900	3000	blanc		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575549</a>
18	1100	2700	noir		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578014</a>
18	1900	2700	blanc		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578007</a>
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579202</a>
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579349</a>
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579066</a>

Date de création de la carte: 18 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 207/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Konińska 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 3/3