



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	18 - 64
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1900 - 3300 - 5700
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	2700; 3000; 4000
Angle d'éclairage [°]:	116 x 58
SDMC:	≤ 3
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1230/701/80; 1230/1261/80; 1230/1541/80;
Puissance nominale du luminaire [W]*:	18.00; 57.00; 64.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1000; 2950; 3950; 4300

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La collection Messaggio, conçue par Dorota Koziara, comprend des lampes suspendues à la forme minimaliste. Elles sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, ainsi que dans une version multicolore, où l'extérieur du boîtier et l'intérieur de la lampe ont des couleurs différentes. De cette façon, Messaggio offre des possibilités de conception illimitées.

Grâce à la possibilité de régler la longueur des pendentifs, des compositions lumineuses surprenantes peuvent être créées à partir des lampes Messaggio. Les versions avec commande DALI permettent de faire varier le flux lumineux, ce qui renforce encore l'effet décoratif. L'abat-jour laiteux est en PC, tandis que le boîtier est en acier robuste mais visuellement délicat, ce qui garantit la durabilité du produit.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Messaggio 1230/1261/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
33 - 57	3300 - 5400	2700	blanc		1230/1261/80	>> 578021
57	5400	2700	blanc	oui	1230/1261/80	>> 578038
33 - 57	2000 - 3300	2700	noir		1230/1261/80	>> 578045
57	3300	2700	noir	oui	1230/1261/80	>> 578052
33 - 57	3300 - 5400	3000	blanc		1230/1261/80	>> 575563
57	5400	3000	blanc	oui	1230/1261/80	>> 575570
33 - 57	2000 - 3300	3000	noir		1230/1261/80	>> 575587
57	3300	3000	noir	oui	1230/1261/80	>> 575594
33 - 57	3300 - 5400	4000	blanc		1230/1261/80	>> 575068
57	5400	4000	blanc	oui	1230/1261/80	>> 575075
33 - 57	2000 - 3300	4000	noir		1230/1261/80	>> 575082
57	3300	4000	noir	oui	1230/1261/80	>> 575099
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	>> 579196
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	>> 579332
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	>> 579059
57	2700	4000	RAL5025/4011	oui	1230/1261/80	>> 579189
57	3300	4000	RAL8029/1035	oui	1230/1261/80	>> 579325
57	3950	4000	RAL2004/4003	oui	1230/1261/80	>> 579042

Messaggio 1230/1541/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35 - 64	3200 - 5700	2700	blanc		1230/1541/80	>> 578069
64	5700	2700	blanc	oui	1230/1541/80	>> 578076
35 - 64	2000 - 3400	2700	noir		1230/1541/80	>> 578083
64	3400	2700	noir	oui	1230/1541/80	>> 578090
35 - 64	3200 - 5700	3000	blanc		1230/1541/80	>> 575600
64	5700	3000	blanc	oui	1230/1541/80	>> 575617
35 - 64	2000 - 3400	3000	noir		1230/1541/80	>> 575624
64	3400	3000	noir	oui	1230/1541/80	>> 575631
35 - 64	3200 - 5700	4000	blanc		1230/1541/80	>> 575129
64	5700	4000	blanc	oui	1230/1541/80	>> 575136
35 - 64	2000 - 3400	4000	noir		1230/1541/80	>> 575143
64	3400	4000	noir	oui	1230/1541/80	>> 575150

MESSAGGIO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	>> 579172
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	>> 579318
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	>> 579035
64	2950	4000	RAL5025/4011	oui	1230/1541/80	>> 579165
64	3600	4000	RAL8029/1035	oui	1230/1541/80	>> 579301
64	4300	4000	RAL2004/4003	oui	1230/1541/80	>> 579028

Messaggio 1230/701/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
18	1900	2700	blanc		1230/701/80	>> 578007
18	1100	2700	noir		1230/701/80	>> 578014
18	1900	3000	blanc		1230/701/80	>> 575549
18	1100	3000	noir		1230/701/80	>> 575556
18	1900	4000	blanc		1230/701/80	>> 575006
18	1100	4000	noir		1230/701/80	>> 575020
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	>> 579202
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	>> 579349
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	>> 579066

Date de création de la carte: 18 juillet 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 207/2023