



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale [W] - plage:</b>	18 - 64
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	1900 - 3300 - 5700
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Température de couleur [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	116 x 58; 116x58
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE
<b>Matériau du corps:</b>	acier
<b>Couleur du corps:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; blanc; noir
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1230/701/80; 1230/1261/80; 1230/1541/80;
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	18.00; 35.00; 57.00; 64.00
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1000; 2950; 3950; 4300

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La collection Messaggio, conçue par Dorota Koziara, comprend des lampes suspendues à la forme minimaliste. Elles sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, ainsi que dans une version multicolore, où l'extérieur du boîtier et l'intérieur de la lampe ont des couleurs différentes. De cette façon, Messaggio offre des possibilités de conception illimitées.

Grâce à la possibilité de régler la longueur des pendentifs, des compositions lumineuses surprenantes peuvent être créées à partir des lampes Messaggio. Les versions avec commande DALI permettent de faire varier le flux lumineux, ce qui renforce encore l'effet décoratif. L'abat-jour laiteux est en PC, tandis que le boîtier est en acier robuste mais visuellement délicat, ce qui garantit la durabilité du produit.

## APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### Messaggio 1230/1261/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
33 - 57	3300 - 5400	2700	blanc		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578021</a>
57	5400	2700	blanc	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578038</a>
33 - 57	2000 - 3300	2700	noir		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578045</a>
57	3300	2700	noir	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 578052</a>
33 - 57	3300 - 5400	3000	blanc		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575563</a>
57	5400	3000	blanc	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575570</a>
33 - 57	2000 - 3300	3000	noir		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575587</a>
57	3300	3000	noir	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575594</a>
33 - 57	3300 - 5400	4000	blanc		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575068</a>
57	5400	4000	blanc	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575075</a>
33 - 57	2000 - 3300	4000	noir		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575082</a>
57	3300	4000	noir	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 575099</a>
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579196</a>
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579332</a>
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579059</a>
57	2700	4000	RAL5025/4011	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579189</a>
57	3300	4000	RAL8029/1035	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579325</a>
57	3650	4000	RAL9016/2004	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579448</a>
57	3950	4000	RAL2004/4003	oui	1230/1261/80	<a href="#">&gt;&gt; 579042</a>

### Messaggio 1230/1541/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35 - 64	3200 - 5700	2700	blanc		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578069</a>
64	5700	2700	blanc	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578076</a>
35 - 64	2000 - 3400	2700	noir		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578083</a>
64	3400	2700	noir	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 578090</a>
35 - 64	3200 - 5700	3000	blanc		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575600</a>
64	5700	3000	blanc	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575617</a>
35 - 64	2000 - 3400	3000	noir		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575624</a>
64	3400	3000	noir	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575631</a>
35 - 64	3200 - 5700	4000	blanc		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575129</a>
64	5700	4000	blanc	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575136</a>
35 - 64	2000 - 3400	4000	noir		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575143</a>

# MESSAGGIO

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
64	3400	4000	noir	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 575150</a>
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579172</a>
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579318</a>
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579035</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL3018/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579479</a>
35 - 64	2500-4450	4000	RAL9005/2004		1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579462</a>
64	2950	4000	RAL5025/4011	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579165</a>
64	3600	4000	RAL8029/1035	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579301</a>
64	4300	4000	RAL2004/4003	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579028</a>
64	4450	4000	RAL9016/4003	oui	1230/1541/80	<a href="#">&gt;&gt; 579455</a>

### Messaggio 1230/701/80mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
18	1900	2700	blanc		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578007</a>
18	1100	2700	noir		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 578014</a>
18	1900	3000	blanc		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575549</a>
18	1100	3000	noir		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575556</a>
18	1900	4000	blanc		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575006</a>
18	1100	4000	noir		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 575020</a>
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579202</a>
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579349</a>
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	<a href="#">&gt;&gt; 579066</a>

Date de création de la carte: 12 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 207/2023