MESSAGGIO KINKIET

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	18; 33 - 57; 35 - 64; 57; 64
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	670 - 5700
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	2700; 3000; 4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; schwarz; weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	128/701/106; 128/1261/106; 128/1541/70;

CHARAKTERISTIK

Mit den Wandleuchten der Kollektion Messaggio, die in verschiedenen Farben und Größen erhältlich sind, lassen sich spektakuläre Licht- und Dekorationskompositionen schaffen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Die in den Lampen verwendeten LED-Module gewährleisten eine hohe Energieeffizienz. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Diffusor besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung des Lichtstroms ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO KINKIET

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Messaggio Kinkiet 128/1261/106mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
33 - 57	1550 - 2700	4000	Stahl	RAL5025/4011	128/1261/106	>> 579264
33 - 57	2300 - 3950	4000	Stahl	RAL2004/4003	128/1261/106	>> 579127
33 - 57	1900 - 3300	4000	Stahl	RAL8029/1035	128/1261/106	>> 579400
33 - 57	2000 - 3300	3000	Stahl	schwarz	128/1261/106	>> 575686
33 - 57	3300 - 5400	3000	Stahl	weiss	128/1261/106	>> 575662
33 - 57	3300 - 5400	4000	Stahl	weiss	128/1261/106	>> 575242
33 - 57	2000 - 3300	4000	Stahl	schwarz	128/1261/106	>> 575266
33 - 57	2000 - 3300	2700	Stahl	schwarz	128/1261/106	>> 578144
33 - 57	3300 - 5400	2700	Stahl	weiss	128/1261/106	>> 578120
57	3300	4000	Stahl	schwarz	128/1261/106	>> 575273
57	5400	4000	Stahl	weiss	128/1261/106	>> 575259
57	3300	2700	Stahl	schwarz	128/1261/106	>> 578151
57	3950	4000	Stahl	RAL2004/4003	128/1261/106	>> 579110
57	5400	3000	Stahl	weiss	128/1261/106	>> 575679
57	5400	2700	Stahl	weiss	128/1261/106	>> 578137
57	3300	3000	Stahl	schwarz	128/1261/106	>> 575693
57	3300	4000	Stahl	RAL8029/1035	128/1261/106	>> 579394
57	2700	4000	Stahl	RAL5025/4011	128/1261/106	>> 579257

Messaggio Kinkiet 128/1541/70mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35 - 64	3200 - 5700	4000	Stahl	weiss	128/1541/70	>> 575303
35 - 64	2000 - 3400	4000	Stahl	schwarz	128/1541/70	>> 575327
35 - 64	2000 - 3400	3000	Stahl	schwarz	128/1541/70	>> 575723
35 - 64	3200 - 5700	3000	Stahl	weiss	128/1541/70	>> 575709
35 - 64	1700 - 2950	4000	Stahl	RAL5025/4011	128/1541/70	>> 579240
35 - 64	2050 - 3600	4000	Stahl	RAL8029/1035	128/1541/70	>> 579387
35 - 64	2000 - 3400	2700	Stahl	schwarz	128/1541/70	>> 578182
35 - 64	2500 - 4300	4000	Stahl	RAL2004/4003	128/1541/70	>> 579103
35 - 64	3200 - 5700	2700	Stahl	weiss	128/1541/70	>> 578168
64	2950	4000	Stahl	RAL5025/4011	128/1541/70	>> 579233
64	3400	3000	Stahl	schwarz	128/1541/70	>> 575730
64	5700	4000	Stahl	weiss	128/1541/70	>> 575310
64	3600	4000	Stahl	RAL8029/1035	128/1541/70	>> 579370

MESSAGGIO KINKIET

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
64	4300	4000	Stahl	RAL2004/4003	128/1541/70	>> 579097
64	5700	3000	Stahl	weiss	128/1541/70	>> 575716
64	3400	2700	Stahl	schwarz	128/1541/70	>> 578199
64	5700	2700	Stahl	weiss	128/1541/70	>> 578175

Messaggio Kinkiet 128/701/106mm

Nennleistung [W] - Reichweite	Lumenoutput [lm] - Reichweite	Farbtemperatur [K]	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
18	830	4000	Stahl	RAL8029/1035	128/701/106	>> 579417
18	1000	4000	Stahl	RAL2004/4003	128/701/106	>> 579134
18	670	4000	Stahl	RAL5025/4011	128/701/106	>> 579271
18	1900	2700	Stahl	weiss	128/701/106	>> 578106
18	1100	4000	Stahl	schwarz	128/701/106	>> 575204
18	1900	4000	Stahl	weiss	128/701/106	>> 575181
18	1100	3000	Stahl	schwarz	128/701/106	>> 575655
18	1900	3000	Stahl	weiss	128/701/106	>> 575648
18	1100	2700	Stahl	schwarz	128/701/106	>> 578113

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 208/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl