MESSAGGIO KINKIET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	18; 33 - 57; 35 - 64; 57; 64
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	670 - 5700
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	2700; 3000; 4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; blanc; noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	128/701/106; 128/1261/106; 128/1541/70;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les lampes murales de la collection Messaggio, disponibles en plusieurs couleurs et tailles, permettent de créer des compositions lumineuses et décoratives spectaculaires, conçues selon les concepts individuels de l'architecte. Les modules LED utilisés dans les lampes garantissent un haut niveau d'efficacité énergétique. Le boîtier en acier, robuste mais visuellement délicat, peut être peint à l'intérieur et à l'extérieur dans deux couleurs RAL différentes. Le diffuseur laiteux est en polycarbonate résistant aux chocs.

Les appliques Messaggio sont également disponibles avec une commande DALI, qui permet de régler le flux lumineux.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO KINKIET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Messaggio Kinkiet 128/1261/106mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
33 - 57	1550 - 2700	4000	RAL5025/4011		128/1261/106	>> 579264
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		128/1261/106	>> 579127
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		128/1261/106	>> 579400
33 - 57	2000 - 3300	3000	noir		128/1261/106	>> 575686
33 - 57	3300 - 5400	3000	blanc		128/1261/106	>> 575662
33 - 57	3300 - 5400	4000	blanc		128/1261/106	>> 575242
33 - 57	2000 - 3300	4000	noir		128/1261/106	>> 575266
33 - 57	2000 - 3300	2700	noir		128/1261/106	>> 578144
33 - 57	3300 - 5400	2700	blanc		128/1261/106	>> 578120
57	3300	4000	noir	oui	128/1261/106	>> 575273
57	5400	4000	blanc	oui	128/1261/106	>> 575259
57	3300	2700	noir	oui	128/1261/106	>> 578151
57	3950	4000	RAL2004/4003	oui	128/1261/106	>> 579110
57	5400	3000	blanc	oui	128/1261/106	>> 575679
57	5400	2700	blanc	oui	128/1261/106	>> 578137
57	3300	3000	noir	oui	128/1261/106	>> 575693
57	3300	4000	RAL8029/1035	oui	128/1261/106	>> 579394
57	2700	4000	RAL5025/4011	oui	128/1261/106	>> 579257

Messaggio Kinkiet 128/1541/70mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35 - 64	3200 - 5700	4000	blanc		128/1541/70	>> 575303
35 - 64	2000 - 3400	4000	noir		128/1541/70	>> 575327
35 - 64	2000 - 3400	3000	noir		128/1541/70	>> 575723
35 - 64	3200 - 5700	3000	blanc		128/1541/70	>> 575709
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		128/1541/70	>> 579240
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		128/1541/70	>> 579387
35 - 64	2000 - 3400	2700	noir		128/1541/70	>> 578182
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		128/1541/70	>> 579103
35 - 64	3200 - 5700	2700	blanc		128/1541/70	>> 578168
64	2950	4000	RAL5025/4011	oui	128/1541/70	>> 579233
64	3400	3000	noir	oui	128/1541/70	>> 575730
64	5700	4000	blanc	oui	128/1541/70	>> 575310

MESSAGGIO KINKIET

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
64	3600	4000	RAL8029/1035	oui	128/1541/70	>> 579370
64	4300	4000	RAL2004/4003	oui	128/1541/70	>> 579097
64	5700	3000	blanc	oui	128/1541/70	>> 575716
64	3400	2700	noir	oui	128/1541/70	>> 578199
64	5700	2700	blanc	oui	128/1541/70	>> 578175

Messaggio Kinkiet 128/701/106mm

Puissance nominale [W] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Température de couleur [K]	Couleur du corps	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
18	830	4000	RAL8029/1035		128/701/106	>> 579417
18	1000	4000	RAL2004/4003		128/701/106	>> 579134
18	670	4000	RAL5025/4011		128/701/106	>> 579271
18	1900	2700	blanc		128/701/106	>> 578106
18	1100	4000	noir		128/701/106	>> 575204
18	1900	4000	blanc		128/701/106	>> 575181
18	1100	3000	noir		128/701/106	>> 575655
18	1900	3000	blanc		128/701/106	>> 575648
18	1100	2700	noir		128/701/106	>> 578113

Date de création de la carte: 25 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 208/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl