MESSAGGIO WANDLEUCHTE XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	2.00
Lichtstrom [lm]*:	59; 100
Farbtemperatur [K]:	2700; 3000; 4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; schwarz; weiss
IP-Schutzart:	IP20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	200/130/140;

CHARAKTERISTIK

Die kleinen Messaggio-Wandleuchten überraschen durch ihre minimalistische Form und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung. Die Leuchten können in jedem beliebigen Farbton der RAL-Palette lackiert werden und schaffen phänomenale Lichtdekorationen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Das Lampengehäuse ist aus robustem, aber optisch filigranem Stahl gefertigt, während der Schirm aus milchigem PC besteht.

Die Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, mit der sich der Lichtstrom regulieren lässt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO WANDLEUCHTE XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
2	59	2700		schwarz	200/130/140	>> 578267
2	59	2700	ja	schwarz	200/130/140	>> 578274
2	59	3000		schwarz	200/130/140	>> 575808
2	59	3000	ja	schwarz	200/130/140	>> 575815
2	59	4000	ja	RAL8029/1035	200/130/140	>> 579356
2	59	4000		RAL8029/1035	200/130/140	>> 579363
2	59	4000	ja	RAL5025/4011	200/130/140	>> 579219
2	59	4000		RAL5025/4011	200/130/140	>> 579226
2	59	4000	ja	RAL2004/4003	200/130/140	>> 579073
2	59	4000		schwarz	200/130/140	>> 575501
2	59	4000	ja	schwarz	200/130/140	>> 575518
2	59	4000		RAL2004/4003	200/130/140	>> 579080
2	100	2700	ja	weiss	200/130/140	>> 578250
2	100	2700		weiss	200/130/140	>> 578243
2	100	3000	ja	weiss	200/130/140	>> 575792
2	100	3000		weiss	200/130/140	>> 575785
2	100	4000	ja	weiss	200/130/140	>> 575495
2	100	4000		weiss	200/130/140	>> 575488

Erstellungsdatum der Karte: 07 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 209/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl