

MESSAGGIO WANDLEUCHE X S

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 2.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 59; 100 |
| Farbtemperatur [K]: | 2700; 3000; 4000 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Farbe Diffusor: | milchig |
| Material Gehäuse: | Stahl |
| Farbe Gehäuse: | RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; schwarz; weiss |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 200/130/140; |

CHARAKTERISTIK

Die kleinen Messaggio-Wandleuchten überraschen durch ihre minimalistische Form und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung. Die Leuchten können in jedem beliebigen Farbton der RAL-Palette lackiert werden und schaffen phänomenale Lichtdekorationen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Das Lampengehäuse ist aus robustem, aber optisch filigranem Stahl gefertigt, während der Schirm aus milchigem PC besteht.

Die Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, mit der sich der Lichtstrom regulieren lässt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO WANDLEUCHE XS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

| Nennleistung der Leuchte [W]* | Lichtstrom [lm]* | Farbtemperatur [K] | DIMM DALI | Farbe Gehäuse | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2 | 59 | 2700 | | schwarz | 200/130/140 | >> 578267 |
| 2 | 59 | 2700 | ja | schwarz | 200/130/140 | >> 578274 |
| 2 | 59 | 3000 | | schwarz | 200/130/140 | >> 575808 |
| 2 | 59 | 3000 | ja | schwarz | 200/130/140 | >> 575815 |
| 2 | 59 | 4000 | | schwarz | 200/130/140 | >> 575501 |
| 2 | 59 | 4000 | ja | schwarz | 200/130/140 | >> 575518 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL2004/4003 | 200/130/140 | >> 579080 |
| 2 | 59 | 4000 | ja | RAL2004/4003 | 200/130/140 | >> 579073 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL5025/4011 | 200/130/140 | >> 579226 |
| 2 | 59 | 4000 | ja | RAL5025/4011 | 200/130/140 | >> 579219 |
| 2 | 59 | 4000 | | RAL8029/1035 | 200/130/140 | >> 579363 |
| 2 | 59 | 4000 | ja | RAL8029/1035 | 200/130/140 | >> 579356 |
| 2 | 100 | 2700 | | weiss | 200/130/140 | >> 578243 |
| 2 | 100 | 2700 | ja | weiss | 200/130/140 | >> 578250 |
| 2 | 100 | 3000 | | weiss | 200/130/140 | >> 575785 |
| 2 | 100 | 3000 | ja | weiss | 200/130/140 | >> 575792 |
| 2 | 100 | 4000 | | weiss | 200/130/140 | >> 575488 |
| 2 | 100 | 4000 | ja | weiss | 200/130/140 | >> 575495 |

Erstellungsdatum der Karte: 05 Juni 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 209/2023