

# MESSAGGIO KINKIET XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	2.00
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	59; 100
<b>Température de couleur [K]:</b>	2700; 3000; 4000
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE
<b>Couleur du diffuseur:</b>	laitier
<b>Matériau du corps:</b>	acier
<b>Couleur du corps:</b>	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; blanc; noir
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	200/130/140;

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les petites appliques Messaggio surprennent par leur forme minimaliste et l'option de personnalisation des couleurs. Les lampes peuvent être peintes dans n'importe quelle teinte de la palette RAL et créent des décorations lumineuses phénoménales, conçues selon les concepts individuels de l'architecte. Le boîtier de la lampe est en acier robuste mais visuellement délicat, tandis que l'abat-jour est en PC laiteux.

Les appliques Messaggio sont également disponibles avec une commande DALI, qui permet de régler le flux lumineux.

## APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

# MESSAGGIO KINKIET XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
2	59	2700		noir	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578267</a>
2	59	2700	oui	noir	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578274</a>
2	59	3000		noir	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575808</a>
2	59	3000	oui	noir	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575815</a>
2	59	4000		noir	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575501</a>
2	59	4000	oui	noir	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575518</a>
2	59	4000		RAL2004/4003	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579080</a>
2	59	4000	oui	RAL2004/4003	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579073</a>
2	59	4000		RAL5025/4011	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579226</a>
2	59	4000	oui	RAL5025/4011	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579219</a>
2	59	4000		RAL8029/1035	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579363</a>
2	59	4000	oui	RAL8029/1035	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 579356</a>
2	100	2700		blanc	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578243</a>
2	100	2700	oui	blanc	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 578250</a>
2	100	3000		blanc	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575785</a>
2	100	3000	oui	blanc	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575792</a>
2	100	4000		blanc	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575488</a>
2	100	4000	oui	blanc	200/130/140	<a href="#">&gt;&gt; 575495</a>

Date de création de la carte: 05 juin 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 209/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2