

MESSAGGIO STEHEND

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	23.00; 44.00
Lichtstrom [lm]*:	1400; 1850; 2400; 2700; 4500
Farbtemperatur [K]:	2700; 3000; 4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; schwarz; weiss
IP-Schutzart:	IP20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	280/1246; 300/1807;

CHARAKTERISTIK

Die von Dorota Koziara entworfene Kollektion Messaggio umfasst Stehleuchten - die ersten ihrer Art im Portfolio der Marke. Ihre minimalistische Form und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung bieten eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Leuchten basieren auf der LED-Modultechnologie, die eine hohe Energieeffizienz gewährleistet. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Lampenschirm besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Die Messaggio-Stehleuchten sind mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Einstellung des Lichtstroms ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO STEHEND

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Messaggio stehend 280/1246mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
23	2400	2700	ja	weiss	280/1246	>> 578205
23	1400	2700	ja	schwarz	280/1246	>> 578212
23	2400	3000	ja	weiss	280/1246	>> 575747
23	1400	3000	ja	schwarz	280/1246	>> 575754
23	2400	4000	ja	weiss	280/1246	>> 575372
23	1400	4000	ja	schwarz	280/1246	>> 575396
23	1300	4000	ja	RAL8029/1035	280/1246	>> 579295
23	1400	4000	ja	RAL5025/4011	280/1246	>> 579158
23	1900	4000	ja	RAL2004/4003	280/1246	>> 579011

Messaggio stehend 300/1807mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	4500	2700	ja	weiss	300/1807	>> 578229
44	2700	2700	ja	schwarz	300/1807	>> 578236
44	4500	3000	ja	weiss	300/1807	>> 575761
44	2700	3000	ja	schwarz	300/1807	>> 575778
44	4500	4000	ja	weiss	300/1807	>> 575433
44	2700	4000	ja	schwarz	300/1807	>> 575457
44	1850	4000	ja	RAL8029/1035	300/1807	>> 579288
44	2650	4000	ja	RAL5025/4011	300/1807	>> 579141
44	1850	4000	ja	RAL2004/4003	300/1807	>> 579004

Erstellungsdatum der Karte: 26 October 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 212/2023