MESSAGGIO DEBOUT

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*: 23.00; 44.00

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 1400; 1850; 2400; 2700;

4500

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 2700; 3000; 4000

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: OPALE

Couleur du diffuseur: laitier

Matériau du corps: acier

RAL2004/4003; RAL5025/4011;

Couleur du corps: RAL5025/4011, RAL8029/1035; blanc;

noi

Degré d'étanchéité: IP20

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La collection Messaggio, conçue par Dorota Koziara, comprend des lampes sur pied - les premières de ce type dans le portefeuille de la marque. Leur forme minimaliste et l'option de personnalisation des couleurs offrent un large éventail de possibilités de conception. Les lampes sont basées sur la technologie des modules LED, garantissant un haut niveau d'efficacité énergétique. Le boîtier en acier, robuste mais visuellement délicat, peut être peint à l'intérieur et à l'extérieur dans deux couleurs RAL différentes. L'abat-jour laiteux est en polycarbonate résistant aux chocs.

Les lampadaires Messaggio sont disponibles avec une commande DALI, qui permet de régler la valeur du flux lumineux.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs ainsi que les maisons privées.



MESSAGGIO DEBOUT

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Messaggio debout 280/1246mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	2400	2700	oui	blanc	280/1246	>> 578205
23	1400	2700	oui	noir	280/1246	>> 578212
23	2400	3000	oui	blanc	280/1246	>> 575747
23	1400	3000	oui	noir	280/1246	<u>>> 575754</u>
23	2400	4000	oui	blanc	280/1246	<u>>> 575372</u>
23	1400	4000	oui	noir	280/1246	>> 575396
23	1300	4000	oui	RAL8029/1035	280/1246	>> 579295
23	1400	4000	oui	RAL5025/4011	280/1246	<u>>> 579158</u>
23	1900	4000	oui	RAL2004/4003	280/1246	<u>>> 579011</u>

Messaggio debout 300/1807mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	DIMM DALI	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
44	4500	2700	oui	blanc	300/1807	>> 578229
44	2700	2700	oui	noir	300/1807	>> 578236
44	4500	3000	oui	blanc	300/1807	<u>>> 575761</u>
44	2700	3000	oui	noir	300/1807	<u>>> 575778</u>
44	4500	4000	oui	blanc	300/1807	>> 575433
44	2700	4000	oui	noir	300/1807	<u>>> 575457</u>
44	1850	4000	oui	RAL8029/1035	300/1807	>> 579288
44	2650	4000	oui	RAL5025/4011	300/1807	<u>>> 579141</u>
44	1850	4000	oui	RAL2004/4003	300/1807	>> 579004

Date de création de la carte: 03 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



