

# COMPACT LED EVO N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24.00; 32.00; 42.00; 52.00; 60.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2750 - 8100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80; >90
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	C; D; E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	620/620/66;
<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie); 5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro povrchovou montáž. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvyrazněným opalovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Dostupné verze: - s funkcí CORRIDOR - funkce CORRIDOR umožňuje přizpůsobit intenzitu osvětlení v objektech měnícím se podmínkám; v praxi automaticky snižuje světelný tok svítidla ze 100 % na 10 %.

\* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

## PODROBNOSTI

Funkce koridoru umožňuje přizpůsobit intenzitu osvětlení v objektech měnícím se podmínkám. V praxi automaticky snižuje světelný tok svítidla ze 100 % na 10 %. Automatický režim 10 až 100 (verze s detektorem pohybu RCR Hytronik) Svítidlo trvale svítí na 10 % svého světelného toku. Když snímač pohybu zaznamená pohyb v nastaveném detekčním poli, svítidlo se rozsvítí na 100 % světelného toku a zůstane svítit po nastavenou dobu. Po uplynutí nastavené doby provozu se svítidlo přepne do úsporného režimu a svítí na 10 % světelného toku. Pro úplné vypnutí svítidla je možné připojit vypínač.

# COMPACT LED EVO N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### COMPACT LED EVO N 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
24	3000	2750	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628658</a>
24	3000	2750	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628054</a>
24	4000	2950	OPÁL				D	<a href="#">&gt;&gt; 628641</a>
24	4000	2950	OPÁL				D	<a href="#">&gt;&gt; 628047</a>
24	3000	3300	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628672</a>
24	3000	3300	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628078</a>
24	4000	3550	PRM				C	<a href="#">&gt;&gt; 628665</a>
24	4000	3550	PRM				C	<a href="#">&gt;&gt; 628061</a>

### COMPACT LED EVO N 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
32	3000	3550	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628610</a>
32	3000	3550	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628016</a>
32	4000	3800	OPÁL				D	<a href="#">&gt;&gt; 628603</a>
32	4000	3800	OPÁL				D	<a href="#">&gt;&gt; 628009</a>
32	3000	4250	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628634</a>
32	3000	4250	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628030</a>
32	4000	4550	PRM				C	<a href="#">&gt;&gt; 628627</a>
32	4000	4550	PRM				C	<a href="#">&gt;&gt; 628023</a>

### COMPACT LED EVO N 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
42	3000	4450	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628696</a>
42	3000	4450	OPÁL			ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 629419</a>
42	3000	4450	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628092</a>
42	4000	4800	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628689</a>
42	4000	4800	OPÁL			ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 629402</a>
42	4000	4800	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628085</a>
42	4000	4800	OPÁL	ano	ano	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 631030</a>
42	3000	5350	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628719</a>
42	3000	5350	PRM			ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 629433</a>
42	3000	5350	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628115</a>
42	4000	5750	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628702</a>

# COMPACT LED EVO N

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
42	4000	5750	PRM			ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 629426</a>
42	4000	4600	PRM				E	<a href="#">&gt;&gt; 631344</a>
42	4000	5750	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628108</a>
42	4000	4800	PRM	ano	ano	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 630132</a>

## COMPACT LED EVO N 52W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
52	3000	5050	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628733</a>
52	3000	5050	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628139</a>
52	4000	5450	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628726</a>
52	4000	5450	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628122</a>
52	3000	6100	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628757</a>
52	3000	6100	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628153</a>
52	4000	6550	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628740</a>
52	4000	6550	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628146</a>
52	4000	5200	PRM				E	<a href="#">&gt;&gt; 631351</a>


## COMPACT LED EVO N 60W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
60	3000	6300	OPÁL			ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 629457</a>
60	3000	6300	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628177</a>
60	4000	6750	OPÁL			ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 629440</a>
60	4000	6750	OPÁL				E	<a href="#">&gt;&gt; 628160</a>
60	3000	7550	PRM			ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 629471</a>
60	3000	7550	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628191</a>
60	4000	8100	PRM			ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 629464</a>
60	4000	8100	PRM				D	<a href="#">&gt;&gt; 628184</a>
60	4000	6500	PRM				E	<a href="#">&gt;&gt; 631580</a>
60	4000	8100	PRM	ano	ano	ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 630156</a>


# COMPACT LED EVO N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO N PRM




COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K  
OPAL

# COMPACT LED EVO N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 19 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 123/2018; 356/2023