

COMPACT LED EVO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/20; IP54/20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	24.00 - 60.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2750 - 8100
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Energetická třída:	C; D; E
Třída ochrany:	I; II
Materiál karoserie:	ABS; ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/71; 620/620/71;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED svítidlo určené pro vestavbu do modulových a sádkartonových podhledů. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorech. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

COMPACT LED EVO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED EVO P IP44/20 595x595

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3000	3300	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628474
24	3000	2750	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629051
24	4000	2950	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629044
24	3000	2750	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628450
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629068
24	3000	3300	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629075
24	4000	2950	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628443
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628467
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629266
24	3000	3300	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629273
24	4000	2950	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629242
24	3000	2750	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629259
32	3000	3550	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628412
32	3000	4250	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628436
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629020
32	3000	4250	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629037
32	3000	3550	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629013
32	4000	3800	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629006
32	4000	4550	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 017964
32	4000	3800	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628405
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628429
32	3000	4250	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629235
32	3000	3550	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629211
32	4000	3800	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629204
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629228
42	3000	4450	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628498
42	3000	5350	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628511
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629105
42	3000	4450	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629099
42	3000	5350	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629112
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629082
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628481
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628504

COMPACT LED EVO P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
42	4000	5750	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629587
42	3000	5350	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629594
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629563
42	3000	4450	OPÁL	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629570
42	3000	5350	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629310
42	3000	4450	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629297
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629280
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629303
52	3000	5050	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628535
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629143
52	3000	6100	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629150
52	4000	5450	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629129
52	3000	5050	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629136
52	4000	5450	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628528
52	3000	6100	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628559
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628542
52	3000	5050	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629334
52	4000	5450	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629327
52	3000	6100	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629358
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629341
60	3000	6300	OPÁL	IP44/20	I			595/595/71	>> 628573
60	3000	6300	OPÁL	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629617
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629624
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629631
60	4000	6750	OPÁL	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629600
60	4000	6750	OPÁL	IP44/20	I			595/595/71	>> 628566
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I			595/595/71	>> 628597
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I			595/595/71	>> 628580
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I	ano		595/595/71	>> 629396
60	3000	6300	OPÁL	IP44/20	I	ano		595/595/71	>> 629372
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I	ano		595/595/71	>> 629389
60	4000	6750	OPÁL	IP44/20	I	ano		595/595/71	>> 629365

COMPACT LED EVO P IP44/20 620x620mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II			620/620/71	>> 647352
24	4000	2950	OPÁL	IP44/20	II			620/620/71	>> 630385
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II			620/620/71	>> 647307

COMPACT LED EVO P

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32	4000	3800	OPÁL	IP44/20	II			620/620/71	>> 647291
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II			620/620/71	>> 647369
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	II			620/620/71	>> 630392
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II			620/620/71	>> 647383
52	4000	5450	OPÁL	IP44/20	II			620/620/71	>> 630798
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I			620/620/71	>> 647376
60	4000	6750	OPÁL	IP44/20	I			620/620/71	>> 630590


COMPACT LED EVO P IP54/20 595x595mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3000	3300	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630873
24	3000	2750	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630859
24	4000	2950	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630842
24	4000	3550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630866
32	3000	3550	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630811
32	4000	3800	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630804
32	4000	4550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630828
32	3000	4250	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630835
42	4000	5750	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630903
42	4000	4800	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630880
42	3000	5350	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630910
42	3000	4450	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630897
52	3000	5050	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630996
52	4000	5450	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630989
52	3000	6100	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630972
52	4000	6550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630965
60	3000	6300	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630958
60	3000	7550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630934
60	4000	6750	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630941
60	4000	8100	PRM	IP54/20	I			595/595/71	>> 630927


COMPACT LED EVO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO P OPAL




COMPACT LED EVO P PRM

COMPACT LED EVO P


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
998966	"Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM ""well effect"""
998973	Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
630033	COMPACT LED EVO Zacpek do sufitův KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks)



"Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM ""well effect"" (998966)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



COMPACT LED EVO Zacpek do sufitův KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks) (630033)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 26/2022; 27/2022; 358/2023; 455/2023