COMPACT LED EVO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/20; IP54/20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	24.00 - 60.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2750 - 8100
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Energetická třída:	C; D; E
Třída ochrany:	I; II
Materiál karoserie:	ABS; ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/71; 620/620/71;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED svítidlo určené pro vestavbu do modulových a sádrokartonových podhledů. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

COMPACT LED EVO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED EVO P IP44/20 595x595

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3000	3300	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628474
24	3000	2750	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629051
24	4000	2950	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629044
24	3000	2750	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628450
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629068
24	3000	3300	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629075
24	4000	2950	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628443
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628467
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629266
24	3000	3300	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629273
24	4000	2950	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629242
24	3000	2750	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629259
32	3000	3550	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628412
32	3000	4250	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628436
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629020
32	3000	4250	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629037
32	3000	3550	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629013
32	4000	3800	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629006
32	4000	4550	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 017964
32	4000	3800	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628405
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628429
32	3000	4250	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629235
32	3000	3550	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629211
32	4000	3800	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629204
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629228
42	3000	4450	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628498
42	3000	5350	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628511
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629105
42	3000	4450	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629099
42	3000	5350	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629112
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629082
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628481
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628504

COMPACT LED EVO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
42	4000	5750	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629587
42	3000	5350	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629594
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629563
42	3000	4450	OPÁL	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629570
42	3000	5350	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629310
42	3000	4450	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629297
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629280
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629303
52	3000	5050	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628535
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629143
52	3000	6100	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 629150
52	4000	5450	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629129
52	3000	5050	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 629136
52	4000	5450	OPÁL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628528
52	3000	6100	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628559
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628542
52	3000	5050	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629334
52	4000	5450	OPÁL	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629327
52	3000	6100	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629358
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II	ano		595/595/71	>> 629341
60	3000	6300	OPÁL	IP44/20	I			595/595/71	>> 628573
60	3000	6300	OPÁL	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629617
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629624
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629631
60	4000	6750	OPÁL	IP44/20	I		ano	595/595/71	>> 629600
60	4000	6750	OPÁL	IP44/20	I			595/595/71	>> 628566
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I			595/595/71	>> 628597
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I			595/595/71	>> 628580
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I	ano		595/595/71	>> 629396
60	3000	6300	OPÁL	IP44/20	I	ano		595/595/71	>> 629372
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I	ano		595/595/71	>> 629389
60	4000	6750	OPÁL	IP44/20	I	ano		595/595/71	>> 629365

COMPACT LED EVO P IP44/20 620x620mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II			620/620/71	>> 647352
24	4000	2950	OPÁL	IP44/20	II			620/620/71	>> 630385
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II			620/620/71	>> 647307

COMPACT LED EVO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32	4000	3800	OPÁL	IP44/20	II			620/620/71	>> 647291
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II			620/620/71	>> 647369
42	4000	4800	OPÁL	IP44/20	II			620/620/71	>> 630392
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II			620/620/71	>> 647383
52	4000	5450	OPÁL	IP44/20	II			620/620/71	>> 630798
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I			620/620/71	>> 647376
60	4000	6750	OPÁL	IP44/20	I			620/620/71	>> 630590


COMPACT LED EVO P IP54/20 595x595mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	Třída ochrany	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3000	3300	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630873
24	3000	2750	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630859
24	4000	2950	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630842
24	4000	3550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630866
32	3000	3550	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630811
32	4000	3800	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630804
32	4000	4550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630828
32	3000	4250	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630835
42	4000	5750	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630903
42	4000	4800	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630880
42	3000	5350	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630910
42	3000	4450	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630897
52	3000	5050	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630996
52	4000	5450	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630989
52	3000	6100	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630972
52	4000	6550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630965
60	3000	6300	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630958
60	3000	7550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630934
60	4000	6750	OPÁL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630941
60	4000	8100	PRM	IP54/20	I			595/595/71	>> 630927


COMPACT LED EVO P

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO P OPAL




COMPACT LED EVO P PRM

COMPACT LED EVO P


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998973	Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádrokarton (4 ks)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádrokarton (4 ks) (630033)

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 26/2022; 27/2022; 358/2023; 455/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl