

COMPACT LED EVO Z

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	24.00 - 52.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2750 - 6550
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C; D; E
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO Z

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED EVO Z 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
24	3000	2750	OPÁL				E	>> 628825
24	4000	2950	OPÁL				D	>> 628801
24	3000	3300	PRM				D	>> 628832
24	4000	3550	PRM				C	>> 628818

COMPACT LED EVO Z 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
32	3000	3550	OPÁL				E	>> 628863
32	4000	3800	OPÁL				D	>> 628849
32	3000	4250	PRM				D	>> 628870
32	4000	4550	PRM				C	>> 628856

COMPACT LED EVO Z 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
42	3000	4450	OPÁL				E	>> 628900
42	4000	4800	OPÁL				E	>> 628887
42	3000	4450	OPÁL			ano	E	>> 629761
42	4000	4800	OPÁL			ano	E	>> 629747
42	3000	5350	PRM				D	>> 628917
42	4000	5750	PRM				D	>> 628894
42	3000	5350	PRM			ano	D	>> 629778
42	4000	5750	PRM			ano	D	>> 629754
42	4000	4800	PRM	ano	ano	ano	E	>> 630149

COMPACT LED EVO Z 52W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
52	3000	5050	OPÁL				E	>> 628948
52	4000	5450	OPÁL				E	>> 628924
52	3000	5050	OPÁL			ano	E	>> 629808
52	4000	5450	OPÁL			ano	E	>> 629785
52	3000	6100	PRM				D	>> 628955
52	4000	6550	PRM				D	>> 628931
52	3000	6100	PRM			ano	D	>> 629815

COMPACT LED EVO Z


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Energetická třída	Index
52	4000	6550	PRM			ano	D	>> 629792
52	4000	6550	PRM	ano	ano	ano	D	>> 630163


COMPACT LED EVO Z

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO N PRM



COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K
OPAL

Datum vytvoření karty: 22 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 20/2017; 360/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl