DOBLO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný tok svítidla [lm]*:	3550 - 5350
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Nominální výkon [W]:	36.00; 50.00
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
SDCM:	3
Energetická třída:	E; F
Montážní verze:	závěsné
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Dekorativní svítidlo s účinkem nepřímého světla, které tvoří 30 % celkového světelného výkonu svítidla. Byl vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu a vybaven úsporným LED modulem. Specifikace: teplota barev: 3000K/4000K; CRI>80; životnost LED modulů 50 000h (L70B50) pro ta=25°C. Možnosti DIMM/DALI jsou k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Je ideální pro reprezentativní prostory. Speciální funkce: Přímé světlo 70 % dolů / 30 % nahoru.

DOBLO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

DOBLO LED 36W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Energetická třída	Index
36	3000	3550	OPÁL		bílý	F	>> 094002
36	4000	3850	OPÁL		bílý	E	>> 094019
36	3000	3550	OPÁL	ano	bílý	F	>> 094088
36	4000	3850	OPÁL	ano	bílý	E	>> 094095
36	4000	3850	OPÁL		šedá	E	>> 094057
36	3000	3550	OPÁL		šedá	F	>> 094040
36	3000	3550	OPÁL	ano	šedá	F	>> 094125
36	4000	3850	OPÁL	ano	šedá	E	>> 094132

DOBLO LED 50W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Barva těla	Energetická třída	Index
50	3000	4950	OPÁL		bílý	F	>> 094026
50	4000	5350	OPÁL		bílý	E	>> 094033
50	3000	4950	OPÁL	ano	bílý	F	>> 094101
50	4000	5350	OPÁL	ano	bílý	E	>> 094118
50	3000	4950	OPÁL		šedá	F	>> 094064
50	4000	5350	OPÁL		šedá	E	>> 094071
50	3000	4950	OPÁL	ano	šedá	F	>> 094149
50	4000	5350	OPÁL	ano	šedá	E	>> 094156

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 371/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl