

LUMAX S LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Nominální výkon [W]:	2.00
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	350/120/75;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Přisazené, univerzální (udržovaný nebo neudržovaný systém) nouzové svítidlo s nízkým profilem včetně integrovaného energeticky úsporného LED světelného zdroje o výkonu 2W. Tělo z plastu, šedá; prismatický polykarbonátový (PC) difuzor. zahrnuta NiCd baterie s funkcí ručního testování; výdrž baterie v případě nouze je 3 hodiny. Použitelná viditelnost výjezdových značek – až 20 metrů.

APLIKACE

Autonomní nouzové svítidlo určené pro osvětlení evakuačních cest a nouzových východů při poklesu napětí v elektrické síti, tedy v nouzovém režimu. Výrobek určený pro povrchovou montáž na stěnu. Doporučeno zejména pro prostory technického charakteru (chodby, schodiště, garáže, sklepy) a pro všechny aplikace, které vyžadují instalaci trvalého nouzového osvětlení.

LUMAX S LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
2	PRM	3	>> 323829

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 67/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl