

NECTRA LED IP44

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/20
Nominální výkon [W]:	9.00 - 9.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	690 - 690
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PC, hliník
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø121/67;
Záruka [roky]:	5
Atest PZH:	HK/K/1055/06/2017

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítilno typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Je určen pro pevné i modulární stropy. Použití: Je určen pro vnitřní použití ve společných prostorech, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení v kancelářských místnostech. Díky rovnoměrnému plošnému osvětlení a vysoké úspoře energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy. Je k dispozici ve třech výkonových verzích a dvou barevných variantách.

APLIKACE

NECTRA LED IP44

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
9	3000	690	OPÁL		ø121/67	F	>> 059926

NECTRA LED IP44

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



NECTRA LED IP44 25W

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 19/2018; 95/2017



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl