

OVAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK07; IK10
Nominální výkon [W]:	3.40; 4.70
Světelný tok svítidla [lm]*:	370; 450
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	160/85/45;
Záruka [roky]:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní technická přepážka pro povrchovou montáž vhodná k instalaci na stěny a stropy. Jeho konstrukce umožňuje povrchovou i průchozí montáž. K dispozici je 4W verze se světelným výkonem 360 lumenů. Je vybaven opálovým difuzorem z Makrolonu® LED (Bayer), který zajišťuje vynikající rozptyl a umožňuje až 93% přenos světla. Jedinečná patentovaná konstrukce zahrnuje přímou instalaci modulů LED na difuzor. Difuzor je spojen se základnou na pohyblivém závěsu, který umožňuje snadný přístup ke svorkovnici a montážním bodům svítidla. Kování je vysoce odolné proti nárazu IK10 a má stupeň krytí IP44.

APLIKACE

Určeno pro vnitřní (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby, schodiště a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Snadný přístup k montážním bodům. Průchozí kabelový systém. Těsnění. Snadný přístup ke svorkovnici. Snadný přístup k montážním otvorům. Instalace modulů LED přímo na difuzor.

OVAL LED BASIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index
3.40	4000	370	OPÁL	>> 233548
4.70	4000	450	OPÁL	>> 233623

OVAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



OVAL LED BASIC

OVAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
233661	Oválný světelný modul LED Basic 840 (4.7 W)



Oválný světelný modul LED Basic 840
(4.7 W) (233661)

Datum vytvoření karty: 27 květen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 401/2023; 77/2014