# OVAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07; IK10 |
| **Nominální výkon [W]:** | 3.40; 4.70 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 370; 450 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Energetická třída:** | F |
| **Materiál karoserie:** | PP |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 160/85/45; |
| **Záruka [roky]:** | 3 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní technická přepážka pro povrchovou montáž vhodná k instalaci na stěny a stropy. Jeho konstrukce umožňuje povrchovou i průchozí montáž. K dispozici je 4W verze se světelným výkonem 360 lumenů. Je vybaven opálovým difuzorem z Makrolonu® LED (Bayer), který zajišťuje vynikající rozptyl a umožňuje až 93% přenos světla. Jedinečná patentovaná konstrukce zahrnuje přímou instalaci modulů LED na difuzor. Difuzor je spojen se základnou na pohyblivém závěsu, který umožňuje snadný přístup ke svorkovnici a montážním bodům svítidla. Kování je vysoce odolné proti nárazu IK10 a má stupeň krytí IP44.

## APLIKACE

Určeno pro vnitřní (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby, schodiště a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Snadný přístup k montážním bodům. Průchozí kabelový systém. Těsnění. Snadný přístup ke svorkovnici. Snadný přístup k montážním otvorům. Instalace modulů LED přímo na difuzor.

# OVAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE


Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Index |
|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 4000 | 370 | OPÁL | >> 233548 |
| 4.70 | 4000 | 450 | OPÁL | >> 233623 |

# OVAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA




OVAL LED BASIC

# OVAL LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 233661 | Oválný světelný modul LED Basic 840 (4.7 W) |



Oválný světelný modul LED Basic 840 (4.7 W) (233661)

Datum vytvoření karty: 19 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 401/2023; 77/2014

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl