



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	770 - 930
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	D; E
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z polypropylenu; opálový nebo prizmatický skleněný difuzor. K dispozici s rádiovým snímačem pohybu (RCR). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo k montáži na strop a stěny; určené pro vnitřní (údržbářské prostory, chodby) i venkovní použití (osvětlení fasád). Verze s rádiovým senzorem pohybu (RCR) je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy).

# POINT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Energetická třída	Index
8	3000	770	OPÁL		E	<a href="#">&gt;&gt; 225116</a>
8	4000	810	OPÁL		E	<a href="#">&gt;&gt; 225123</a>
8	3000	770	OPÁL	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 225246</a>
8	4000	810	OPÁL	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 225253</a>
8	3000	850	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 225130</a>
8	4000	930	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 225147</a>
8	3000	850	PRM	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 225222</a>
8	4000	930	PRM	ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 225239</a>


# POINT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



Point LED 8W OPAL 4000K



POINT LED 8W PRM 4000K

Datum vytvoření karty: 19 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 403/2023; 77/2013



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl