

# POXAR SN-F LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Nominální výkon [W]:</b>	1.00
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +35
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	299/206/43;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Přisazené nouzové kování o výkonu 1W, dostupné v udržované i neudržované verzi. Tělo je vyrobeno z polykarbonátu; PMMA montážní deska. Součástí je NiCd baterie s funkcí ručního testování, výdrž baterie v případě nouze je 3h. Výdrž NiCd baterie v případě nouze je 3h. Držák pro montáž na stěnu je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Hlavním úkolem nezávislého nouzového svítidla je indikovat směr evakuačních cest a nouzových východů po výpadku proudu, tedy v nouzovém režimu. Vhodné pro montáž na stěnu nebo strop. Zvláště se doporučuje pro technické místnosti (chodby, schodiště, garáže, sklepy), kde je vyžadováno trvalé nouzové osvětlení.

# POXAR SN-F LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
1	3	<a href="#">&gt;&gt; 324543</a>

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 68/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl