

PROXIMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	24.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2150 - 2300
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 6000
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/95;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie); 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.

PROXIMA LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


PROXIMA LED 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiiový detektor pohybu	DIMM DALI	Antivandal	Index
24	6000	2300	OPÁL				>> 546495/PA
24	3000	2150	OPÁL				>> 546068
24	4000	2300	OPÁL				>> 546006
24	4000	2300	OPÁL				>> 546037
24	4000	2300	OPÁL				>> 546044
24	3000	2150	OPÁL				>> 546082
24	4000	2300	OPÁL				>> 546020
24	4000	2300	OPÁL	ano			>> 546129
24	3000	2150	OPÁL	ano			>> 546235
24	4000	2300	OPÁL	ano			>> 546143
24	4000	2300	OPÁL	ano			>> 546174
24	3000	2150	OPÁL	ano	ano		>> 546761/PA
24	4000	2300	OPÁL	ano	ano		>> 546778/PA
24	3000	2150	OPÁL				>> 311406/PA
24	4000	2300	OPÁL				>> 311420/PA
24	3000	2150	OPÁL	ano			>> 311949/PA
24	4000	2300	OPÁL	ano			>> 311918/PA
24	3000	2150	OPÁL				>> 546471/PA
24	4000	2300	OPÁL			ano	>> 310898/PA
24	4000	2300	OPÁL				>> 546457/PA
24	3000	2150	OPÁL		ano		>> 310911/PA
24	4000	2300	OPÁL		ano		>> 310928/PA
24	3000	2150	OPÁL	ano			>> 546488/PA
24	4000	2300	OPÁL	ano		ano	>> 310850/PA

PROXIMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



PROXIMA LED 24W 4000K

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 387/2023; 47/2017; 62/2013; 94/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl