

# PROXIMA LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	12.00 - 22.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1350 - 2400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø390/110;
<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.

# PROXIMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### PROXIMA LED 12W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Index
12	3000	1350	OPÁL		<a href="#">&gt;&gt; 103995</a>
12	3000	1350	OPÁL	ano	<a href="#">&gt;&gt; 103919</a>
12	4000	1400	OPÁL		<a href="#">&gt;&gt; 103957</a>
12	4000	1400	OPÁL	ano	<a href="#">&gt;&gt; 103872</a>

### PROXIMA LED 16W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Index
16	3000	1700	OPÁL		<a href="#">&gt;&gt; 103988</a>
16	3000	1700	OPÁL	ano	<a href="#">&gt;&gt; 103902</a>
16	4000	1800	OPÁL		<a href="#">&gt;&gt; 103940</a>
16	4000	1800	OPÁL	ano	<a href="#">&gt;&gt; 103865</a>

### PROXIMA LED 20W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Index
20	3000	2150	OPÁL		<a href="#">&gt;&gt; 103971</a>
20	3000	2150	OPÁL	ano	<a href="#">&gt;&gt; 103896</a>
20	4000	2200	OPÁL		<a href="#">&gt;&gt; 103933</a>
20	4000	2200	OPÁL	ano	<a href="#">&gt;&gt; 103858</a>


### PROXIMA LED 22W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Index
22	3000	2250	OPÁL		<a href="#">&gt;&gt; 103964</a>
22	3000	2250	OPÁL	ano	<a href="#">&gt;&gt; 103889</a>
22	4000	2400	OPÁL		<a href="#">&gt;&gt; 103926</a>
22	4000	2400	OPÁL	ano	<a href="#">&gt;&gt; 103841</a>

# PROXIMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



PROXIMA LED 24W 4000K

Datum vytvoření karty: 21 červenec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 387/2023; 47/2017; 62/2013; 92/2025; 94/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl