



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	15.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1550 - 1550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø306/90;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED se zvýšeným stupněm krytí IP65 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Tělo a podstavec jsou vyrobeny z vysokotlakého litého hliníku a opatřeny práškovou barvou ve stříbrné nebo grafitové barvě. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší možnou odolnost kování proti nárazu (IK10). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, SDCM ≤ 3, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní nebo venkovní použití. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech a chodbách. Velmi dobré mechanické parametry (zvýšená třída krytí IP65 a odolnost proti nárazu IK10) umožňují použití tohoto kování pro fasádní aplikace.

TEO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


TEO LED 15W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	Energetická třída	Index
15	4000	1550	OPÁL	grafit	F	>> 191961

TEO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



TEO LED

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 128/2017; 405/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 3/3