GAMMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	9.00 - 23.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1150 - 3000
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PC
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nejnovější verze oblíbeného plafonu - ještě lepší výkon, stejná osvědčená kvalita. Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

GAMMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

GAMMA LED 9W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Verze	PIR	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
9	3000	1150	OPÁL			ano		bílý	ø280/72	>> 192258
9	3000	1150	OPÁL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326448
9	3000	1150	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191213
9	3000	1150	OPÁL	ano	RCR Hytronik			bílý	ø280/72	>> 192210
9	3000	1150	OPÁL	ano	RCR Merrytek			bílý	ø280/72	>> 191275
9	3000	1150	OPÁL	ano	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326547
9	4000	1200	OPÁL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326387
9	4000	1200	OPÁL				ano	bílý	ø280/72	>> 729188
9	4000	1200	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191312
9	4000	1200	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191084
9	4000	1200	OPÁL	ano	RCR Hytronik			bílý	ø280/72	>> 192111
9	4000	1200	OPÁL	ano	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326486
9	4000	1200	OPÁL	ano	RCR Merrytek			bílý	ø280/72	>> 191251

GAMMA LED 12W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Verze	PIR	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
12	3000	1500	OPÁL			ano		bílý	ø280/72	>> 192265
12	3000	1500	OPÁL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326455
12	3000	1500	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191220
12	3000	1500	OPÁL	ano	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326554
12	3000	1500	OPÁL	ano	RCR Hytronik			bílý	ø280/72	>> 192128
12	3000	1500	OPÁL	ano	RCR Merrytek			bílý	ø280/72	>> 191282
12	4000	1600	OPÁL			ano		bílý	ø280/72	>> 192241
12	4000	1600	OPÁL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326394
12	4000	1600	OPÁL				ano	bílý	ø280/72	>> 729195
12	4000	1600	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 192227
12	4000	1600	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191091
12	4000	1600	OPÁL	ano	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326493
12	4000	1600	OPÁL	ano	RCR Hytronik			bílý	ø280/72	>> 192135

GAMMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Verze	PIR	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
12	4000	1600	OPÁL	ano	RCR Merrytek			bílý	ø280/72	>> 191268

GAMMA LED 17W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Verze	PIR	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	2100	OPÁL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326462
17	3000	2100	OPÁL			ano		bílý	ø280/72	>> 192272
17	3000	2100	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191237
17	3000	2100	OPÁL	ano	RCR Hytronik			bílý	ø280/72	>> 192142
17	3000	2100	OPÁL	ano	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 327216
17	3000	2100	OPÁL	ano	RCR Merrytek			bílý	ø280/72	>> 191299
17	4000	2200	OPÁL			ano		bílý	ø280/72	>> 192234
17	4000	2200	OPÁL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326363
17	4000	2200	OPÁL				ano	bílý	ø280/72	>> 729201
17	4000	2200	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191060
17	4000	2200	OPÁL	ano	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326349
17	4000	2200	OPÁL	ano	RCR Merrytek			bílý	ø280/72	>> 191046
17	4000	2200	OPÁL	ano	RCR Hytronik			bílý	ø280/72	>> 192159


GAMMA LED 20W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Verze	PIR	DIMM DALI	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	3000	2500	OPÁL			ano		bílý	ø280/72	>> 191466
20	3000	2500	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191244
20	3000	2500	OPÁL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326479
20	3000	2500	OPÁL	ano	RCR Hytronik			bílý	ø280/72	>> 192166
20	3000	2500	OPÁL	ano	RCR Merrytek			bílý	ø280/72	>> 191305
20	3000	2500	OPÁL	ano	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 327223
20	4000	2600	OPÁL			ano		bílý	ø280/72	>> 191459
20	4000	2600	OPÁL					bílý	ø280/72	>> 191077
20	4000	2600	OPÁL					czarny RAL9005	ø280/72	>> 326370
20	4000	2600	OPÁL	ano	RCR Hytronik			bílý	ø280/72	>> 192173
20	4000	2600	OPÁL	ano	RCR Merrytek			bílý	ø280/72	>> 191053
20	4000	2600	OPÁL	ano	RCR Merrytek			czarny RAL9005	ø280/72	>> 326356

GAMMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




GAMMA LED

GAMMA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSE0005	Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 12 listopad 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 102/2021; 149/2026; 166/2020; 392/2023; 43/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl