

OVAL LED EVO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	5.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	430 - 620
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Energetická třída:	E; F; G
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC; sklo
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	170/125/115; 170/125/110;
Záruka [roky]:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové LED svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, který poskytuje vysokou světelnou účinnost a vysoký stupeň krytí IP44 (montáž na stěnu) a IP40 (montáž na strop). Základna je vyrobena z polypropylenu a difuzor ze skla nebo polykarbonátu. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI> 80; životnost LED modulů 50 000 hodin (L70B50) ta = 25°C .

APLIKACE

Povrchové svítidlo s plastovou nebo kovovou mřížkou pro montáž na stropy a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby a schodiště, kanály a sklepy) i pro venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště).

OVAL LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

OVAL LED EVO kovový plot

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	Index
5	4000	620	PRM	bílý	>> 911071
5	3000	530	PRM	šedá	>> 911101

OVAL LED EVO skládané kovové pletivo

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	Index
5	3000	430	OPÁL	šedá	>> 911385
5	4000	470	OPÁL	šedá	>> 911392
5	3000	530	PRM	šedá	>> 911200
5	4000	580	PRM	šedá	>> 911217

OVAL LED EVO plastové pletivo

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Barva těla	Index
5	3000	440	OPÁL	šedá	>> 911446
5	4000	480	OPÁL	šedá	>> 911453
5	3000	540	PRM	šedá	>> 911262
5	4000	590	PRM	šedá	>> 911279

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 183/2018; 402/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl