EXPO SYSTEM LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700 - 3100
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	A+
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; černá
Typ difuzoru:	objektiv
Úhel osvětlení [°]:	15; 24; 36
Montážní verze:	povrchová montáž; pro přípojnici
Záruka [roky]:	2

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Volitelné specializované filtry pro zvýraznění stánků s masem, chlebem nebo zeleninou. Verze CRi (Ra)> 90 je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

EXPO SYSTEM LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

EXPO SYSTEM LED 18W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Energetická třída	Index
18	3000	1750	80	15	černá	F	>> 254291
18	3000	1700	80	24	černá	F	>> 254307
18	3000	1750	80	36	černá	F	>> 254314
18	3000	1750	80	15	bílý	F	>> 254352
18	3000	1700	80	24	bílý	F	>> 254369
18	3000	1750	80	36	bílý	F	>> 254376
18	4000	1900	80	36	černá	E	>> 254437
18	4000	1900	80	36	bílý	E	>> 254499
18	4000	1850	80	24	bílý	F	>> 254482
18	4000	1850	80	15	bílý	F	>> 254475
18	4000	1850	80	24	černá	F	>> 254420
18	4000	1850	80	15	černá	F	>> 254413
18	3000	1750	90	15	bílý	F	>> 254598
18	3000	1700	90	24	bílý	F	>> 254604
18	3000	1750	90	36	bílý	F	>> 254611
18	3000	1750	90	36	černá	F	>> 254550
18	3000	1700	90	24	černá	F	>> 254543
18	3000	1750	90	15	černá	F	>> 254536
18	4000	1850	90	15	černá	F	>> 254659
18	4000	1850	90	24	černá	F	>> 254666
18	4000	1900	90	36	černá	E	>> 254673
18	4000	1850	90	15	bílý	F	>> 254710
18	4000	1850	90	24	bílý	F	>> 254727
18	4000	1900	90	36	bílý	E	>> 254734

EXPO SYSTEM LED 28W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Energetická třída	Index
28	3000	2850	80	24	černá	E	>> 254277
28	3000	2850	80	15	černá	E	>> 254260
28	3000	2850	80	36	černá	E	>> 254284
28	3000	2850	80	15	bílý	E	>> 254321
28	3000	2850	80	24	bílý	E	>> 254338
28	3000	2850	80	36	bílý	E	>> 254345
28	4000	3100	80	36	bílý	E	>> 254468

EXPO SYSTEM LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Energetická třída	Index
28	4000	3100	80	24	bílý	E	>> 254451
28	4000	3100	80	15	bílý	E	>> 254444
28	4000	3100	80	36	černá	E	>> 254406
28	4000	3100	80	24	černá	E	>> 254390
28	4000	3100	80	15	černá	E	>> 254383
28	3000	2500	90	36	černá	F	>> 254529
28	3000	2500	90	36	bílý	F	>> 254581
28	3000	2500	90	24	bílý	F	>> 254574
28	3000	2500	90	15	bílý	F	>> 254567
28	3000	2500	90	15	černá	F	>> 254505
28	3000	2500	90	24	černá	F	>> 254512
28	4000	2500	90	24	černá	F	>> 254635
28	4000	2500	90	36	černá	F	>> 254642
28	4000	2500	90	15	černá	F	>> 254628
28	4000	2500	90	15	bílý	F	>> 254680
28	4000	2500	90	24	bílý	F	>> 254697
28	4000	2500	90	36	bílý	F	>> 254703


EXPO SYSTEM LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



EXPO SYSTEM LED 15 ST



EXPO SYSTEM LED 24 ST



EXPO SYSTEM LED 36 ST

EXPO SYSTEM LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl