

# COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUĽOVÝ Z ZAKRYTÁ KONSTRUKCJĄ)

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24.00 - 60.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2750 - 8100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	C; D; E
<b>Třída ochrany:</b>	I; II
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	600/600/71;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

# COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUŁOWY Z ZAKRYTĄ KONSTRUKCJĄ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ  
DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

## COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
24	4000	2950	OPÁL	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 630088</a>
24	3000	2750	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 630637</a>
24	4000	3550	PRM	C	II	<a href="#">&gt;&gt; 630644</a>
24	3000	3300	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 630651</a>

## COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
32	4000	3800	OPÁL	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 630071</a>
32	3000	3550	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 630606</a>
32	4000	4550	PRM	C	II	<a href="#">&gt;&gt; 630613</a>
32	3000	4250	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 630620</a>

## COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
42	4000	4800	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 630095</a>
42	3000	4450	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 630668</a>
42	4000	5750	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 630675</a>
42	3000	5350	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 630682</a>

## COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 52W


Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
52	4000	5450	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 630699</a>
52	3000	5050	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 630705</a>
52	4000	6550	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 630712</a>
52	3000	6100	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 630729</a>

## COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 60W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
60	4000	6750	OPÁL	E	I	<a href="#">&gt;&gt; 630736</a>
60	3000	6300	OPÁL	E	I	<a href="#">&gt;&gt; 630743</a>
60	4000	8100	PRM	D	I	<a href="#">&gt;&gt; 630750</a>
60	3000	7550	PRM	D	I	<a href="#">&gt;&gt; 630767</a>

# COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUŁOWY Z ZAKRYTĄ KONSTRUKCJĄ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ  
DISTRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO P ZK 32W PRM

Datum vytvoření karty: 05 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 27/2022; 455/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl