

COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUĽOVÝ Z ZAKRYTÁ KONSTRUKCJĄ)

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	24.00 - 60.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2750 - 8100
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Energetická třída:	C; D; E
Třída ochrany:	I; II
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/600/71;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUŁOWY Z ZAKRYTĄ KONSTRUKCJĄ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ
DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
24	4000	2950	OPÁL	D	II	>> 630088
24	3000	2750	OPÁL	E	II	>> 630637
24	4000	3550	PRM	C	II	>> 630644
24	3000	3300	PRM	D	II	>> 630651

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
32	3000	3550	OPÁL	E	II	>> 630606
32	4000	3800	OPÁL	D	II	>> 630071
32	4000	4550	PRM	C	II	>> 630613
32	3000	4250	PRM	D	II	>> 630620

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
42	4000	4800	OPÁL	E	II	>> 630095
42	3000	4450	OPÁL	E	II	>> 630668
42	4000	5750	PRM	D	II	>> 630675
42	3000	5350	PRM	D	II	>> 630682

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 52W


Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
52	4000	5450	OPÁL	E	II	>> 630699
52	3000	5050	OPÁL	E	II	>> 630705
52	4000	6550	PRM	D	II	>> 630712
52	3000	6100	PRM	D	II	>> 630729

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 60W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
60	4000	6750	OPÁL	E	I	>> 630736
60	3000	6300	OPÁL	E	I	>> 630743
60	4000	8100	PRM	D	I	>> 630750
60	3000	7550	PRM	D	I	>> 630767

COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUŁOWY Z ZAKRYTĄ KONSTRUKCJĄ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ
DISTRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO P ZK 32W PRM

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 27/2022; 455/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl