# COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUŁOWY Z ZAKRYTĄ KONSTRUKCJĄ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP44/20 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Nominální výkon [W]:** | 24.00 - 60.00 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2750 - 8100 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000; 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | C; D; E |
| **Třída ochrany:** | I; II |
| **Materiál karoserie:** | ABS |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL; PRM |
| **Montážní verze:** | zapuštěné |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 600/600/71; |
| **Záruka [roky]:** | 5 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

# COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUŁOWY Z ZAKRYTĄ KONSTRUKCJĄ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ
**DOSTUPNÉ VERZE**

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 24W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Energetická třída | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4000 | 2950 | OPÁL | D | II | >> 630088 |
| 24 | 3000 | 2750 | OPÁL | E | II | >> 630637 |
| 24 | 4000 | 3550 | PRM | C | II | >> 630644 |
| 24 | 3000 | 3300 | PRM | D | II | >> 630651 |

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 32W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Energetická třída | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3000 | 3550 | OPÁL | E | II | >> 630606 |
| 32 | 4000 | 3800 | OPÁL | D | II | >> 630071 |
| 32 | 4000 | 4550 | PRM | C | II | >> 630613 |
| 32 | 3000 | 4250 | PRM | D | II | >> 630620 |

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 42W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Energetická třída | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4000 | 4800 | OPÁL | E | II | >> 630095 |
| 42 | 3000 | 4450 | OPÁL | E | II | >> 630668 |
| 42 | 4000 | 5750 | PRM | D | II | >> 630675 |
| 42 | 3000 | 5350 | PRM | D | II | >> 630682 |

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 52W


| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Energetická třída | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4000 | 5450 | OPÁL | E | II | >> 630699 |
| 52 | 3000 | 5050 | OPÁL | E | II | >> 630705 |
| 52 | 4000 | 6550 | PRM | D | II | >> 630712 |
| 52 | 3000 | 6100 | PRM | D | II | >> 630729 |

COMPACT LED EVO P ZK (sufit modułowy z zakrytą konstrukcją) 60W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Energetická třída | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4000 | 6750 | OPÁL | E | I | >> 630736 |
| 60 | 3000 | 6300 | OPÁL | E | I | >> 630743 |
| 60 | 4000 | 8100 | PRM | D | I | >> 630750 |
| 60 | 3000 | 7550 | PRM | D | I | >> 630767 |

# COMPACT LED EVO P ZK (SUFIT MODUŁOWY Z ZAKRYTĄ KONSTRUKCJĄ)

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ
**DSITRIBUCE SVĚTLA**




COMPACT LED EVO P ZK 32W PRM

Datum vytvoření karty: 15 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 27/2022; 455/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl