

LUNGO LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	DLAŽOVANÝ
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	10.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	825; 860
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý; hliník; černá; černá a zlatá
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	PRM
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	hranolová čočka
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	60/145; 60/145/1500; 60/250; 60/250/1500;
Záruka [roky]:	2

VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky rodině svítidel Lungo bude každý interiér stylový a originální. Možnost kombinovat různé velikosti a barvy svítidel umožňuje vytvářet originální kompozice, které budou dekorativní ozdobou moderně zařízených místností.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní dopravní zóny uvedené v tabulce 5.1 normy EN 12464.

LUNGO LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

LUNGO LED povrchová montáž

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
10	3000	825	PRM	24	hliník	60/145	F	>> 645600
10	3000	825	PRM	24	bílý	60/145	F	>> 645594
10	3000	825	PRM	24	černá a zlatá	60/145	F	>> 645587
10	3000	825	PRM	24	černá	60/145	F	>> 645570
10	3000	825	PRM	50	hliník	60/145	F	>> 645259
10	3000	825	PRM	50	bílý	60/145	F	>> 645211
10	3000	825	PRM	50	černá a zlatá	60/145	F	>> 645228
10	3000	860	PRM	50	černá	60/145	F	>> 645242
10	3000	825	PRM	24	hliník	60/250	F	>> 645563
10	3000	825	PRM	24	bílý	60/250	F	>> 645556
10	3000	825	PRM	24	černá a zlatá	60/250	F	>> 645549
10	3000	825	PRM	24	černá	60/250	F	>> 645532
10	3000	825	PRM	50	hliník	60/250	F	>> 645334
10	3000	825	PRM	50	bílý	60/250	F	>> 645303
10	3000	825	PRM	50	černá a zlatá	60/250	F	>> 645310
10	3000	825	PRM	50	černá	60/250	F	>> 645327

LUNGO LED závěsné

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
10	3000	825	PRM	24	hliník	60/145/1500	F	>> 645631
10	3000	825	PRM	24	bílý	60/145/1500	F	>> 645617
10	3000	825	PRM	24	černá a zlatá	60/145/1500	F	>> 645624
10	3000	825	PRM	24	černá	60/145/1500	F	>> 645860
10	3000	825	PRM	50	hliník	60/145/1500	F	>> 645297
10	3000	825	PRM	50	bílý	60/145/1500	F	>> 645266
10	3000	825	PRM	50	černá a zlatá	60/145/1500	F	>> 645273
10	3000	825	PRM	50	černá	60/145/1500	F	>> 645280
10	3000	825	PRM	24	hliník	60/250/1500	F	>> 645679
10	3000	825	PRM	24	bílý	60/250/1500	F	>> 645655

LUNGO LED


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
10	3000	825	PRM	24	černá a zlatá	60/250/1500	F	>> 645662
10	3000	825	PRM	24	černá	60/250/1500	F	>> 645648
10	3000	825	PRM	50	hliník	60/250/1500	F	>> 645853
10	3000	825	PRM	50	bílý	60/250/1500	F	>> 645341
10	3000	825	PRM	50	černá a zlatá	60/250/1500	F	>> 645358
10	3000	825	PRM	50	černá	60/250/1500	F	>> 645365


LUNGO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



LUNGO 825lm 24D 250mm
ALUMINIUM 830 (10W)



LUNGO 825lm 50D 145mm
ALUMINIUM 830 (10W)

Datum vytvoření karty: 26 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 161/2019; 229/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl