

COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	24.00; 32.00; 42.00; 52.00; 60.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2750 - 8100
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	A+; C; D; E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	66/620/620/0;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro povrchovou montáž. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Speciální držáky pro montáž svítidel COMPACT v povrchovém provedení pro použití na nerovných stropěch. Tyto držáky zajišťují pevné upevnění při zachování vzdálenosti mezi stropem a svítidlem. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED EVO N IP65 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
24	3000	2750	OPÁL	A+	II	>> 628252
24	4000	2950	OPÁL	D	II	>> 628245
24	3000	3300	PRM	D	II	>> 628276
24	4000	3550	PRM	C	II	>> 628269

COMPACT LED EVO N IP65 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
32	3000	3550	OPÁL	E	II	>> 628214
32	4000	3800	OPÁL	D	II	>> 628207
32	3000	4250	PRM	D	II	>> 628238
32	4000	4550	PRM	C	II	>> 628221

COMPACT LED EVO N IP65 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
42	3000	4450	OPÁL	E	II	>> 628290
42	4000	4800	OPÁL	E	II	>> 628283
42	3000	5350	PRM	D	II	>> 628313
42	4000	5750	PRM	D	II	>> 628306

COMPACT LED EVO N IP65 52W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
52	3000	5050	OPÁL	E	II	>> 628337
52	4000	5450	OPÁL	E	II	>> 628320
52	3000	6100	PRM	D	II	>> 628351
52	4000	6550	PRM	D	II	>> 628344


COMPACT LED EVO N IP65 60W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
60	3000	6300	OPÁL	E	I	>> 628375
60	4000	6750	OPÁL	E	I	>> 628368
60	3000	7550	PRM	D	I	>> 628399
60	4000	8100	PRM	D	I	>> 628382


COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO N OPAL




COMPACT LED EVO N PRM

COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 19 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 357/2023; 95/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl