# COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP65 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Nominální výkon [W]:** | 24.00; 32.00; 42.00; 52.00; 60.00 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2750 - 8100 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | A+; C; D; E |
| **Materiál karoserie:** | ABS |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL; PRM |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 66/620/620/0; |
| **Záruka [roky]:** | 5 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro povrchovou montáž. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Speciální držáky pro montáž svítidel COMPACT v povrchovém provedení pro použití na nerovných stropech. Tyto držáky zajišťují pevné upevnění při zachování vzdálenosti mezi stropem a svítidlem. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

# COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED EVO N IP65 24W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3000 | 2750 | OPÁL | II | >> 628252 |
| 24 | 4000 | 2950 | OPÁL | II | >> 628245 |
| 24 | 3000 | 3300 | PRM | II | >> 628276 |
| 24 | 4000 | 3550 | PRM | II | >> 628269 |

COMPACT LED EVO N IP65 32W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3000 | 3550 | OPÁL | II | >> 628214 |
| 32 | 4000 | 3800 | OPÁL | II | >> 628207 |
| 32 | 3000 | 4250 | PRM | II | >> 628238 |
| 32 | 4000 | 4550 | PRM | II | >> 628221 |

COMPACT LED EVO N IP65 42W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3000 | 4450 | OPÁL | II | >> 628290 |
| 42 | 4000 | 4800 | OPÁL | II | >> 628283 |
| 42 | 3000 | 5350 | PRM | II | >> 628313 |
| 42 | 4000 | 5750 | PRM | II | >> 628306 |

COMPACT LED EVO N IP65 52W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 3000 | 5050 | OPÁL | II | >> 628337 |
| 52 | 4000 | 5450 | OPÁL | II | >> 628320 |
| 52 | 3000 | 6100 | PRM | II | >> 628351 |
| 52 | 4000 | 6550 | PRM | II | >> 628344 |


COMPACT LED EVO N IP65 60W

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Třída ochrany | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3000 | 6300 | OPÁL | I | >> 628375 |
| 60 | 4000 | 6750 | OPÁL | I | >> 628368 |
| 60 | 3000 | 7550 | PRM | I | >> 628399 |
| 60 | 4000 | 8100 | PRM | I | >> 628382 |


# COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA




COMPACT LED EVO N OPAL





COMPACT LED EVO N PRM

# COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 630279 | Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální |



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 15 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 357/2023; 95/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl