

# COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24.00; 32.00; 42.00; 52.00; 60.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2750 - 8100
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	A+; C; D; E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	66/620/620/0;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro povrchovou montáž. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Speciální držáky pro montáž svítidel COMPACT v povrchovém provedení pro použití na nerovných stropěch. Tyto držáky zajišťují pevné upevnění při zachování vzdálenosti mezi stropem a svítidlem. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

# COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### COMPACT LED EVO N IP65 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
24	3000	2750	OPÁL	A+	II	<a href="#">&gt;&gt; 628252</a>
24	4000	2950	OPÁL	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 628245</a>
24	3000	3300	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 628276</a>
24	4000	3550	PRM	C	II	<a href="#">&gt;&gt; 628269</a>

### COMPACT LED EVO N IP65 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
32	3000	3550	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 628214</a>
32	4000	3800	OPÁL	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 628207</a>
32	3000	4250	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 628238</a>
32	4000	4550	PRM	C	II	<a href="#">&gt;&gt; 628221</a>

### COMPACT LED EVO N IP65 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
42	3000	4450	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 628290</a>
42	4000	4800	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 628283</a>
42	3000	5350	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 628313</a>
42	4000	5750	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 628306</a>

### COMPACT LED EVO N IP65 52W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
52	3000	5050	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 628337</a>
52	4000	5450	OPÁL	E	II	<a href="#">&gt;&gt; 628320</a>
52	3000	6100	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 628351</a>
52	4000	6550	PRM	D	II	<a href="#">&gt;&gt; 628344</a>


### COMPACT LED EVO N IP65 60W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Třída ochrany	Index
60	3000	6300	OPÁL	E	I	<a href="#">&gt;&gt; 628375</a>
60	4000	6750	OPÁL	E	I	<a href="#">&gt;&gt; 628368</a>
60	3000	7550	PRM	D	I	<a href="#">&gt;&gt; 628399</a>
60	4000	8100	PRM	D	I	<a href="#">&gt;&gt; 628382</a>


# COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO N OPAL




COMPACT LED EVO N PRM

# COMPACT LED EVO N IP65

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 357/2023; 95/2018