

DLN 220 LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20; IP65
Nominální výkon [W]:	10.00; 15.00; 21.00; 28.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1450 - 3450
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	D; E
Materiál karoserie:	lakovaného ocelového plechu; práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM; PRM MAT
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø220/140; ø220/140;
Záruka [roky]:	2; 5
Certifikace ENEC:	0346/ENEC/24

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným modulem LED, s vysokým stupněm krytí IP65 a vysokým stupněm ochrany proti nárazu IK08. Opálový difuzor z polykarbonátu zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.

APLIKACE

Kování je určeno pro povrchovou montáž. Díky vysoké třídě krytí IP65 a vysoké třídě ochrany proti nárazu je vhodný pro venkovní použití. Malé parametry a nadčasový design se osvědčí také v kancelářích, průchodech a administrativních budovách.

DLN 220 LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

DLN 220 LED EVO 10W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
10	4000	1500	PRM		>> 554360
10	4000	1500	PRM	3	>> 902819
10	4000	1450	PRM MAT		>> 554353

DLN 220 LED EVO 15W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
15	4000	1900	PRM		>> 554384
15	4000	1850	PRM MAT		>> 554377
15	4000	1850	PRM MAT	3	>> 902826

DLN 220 LED EVO 21W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
21	4000	2600	PRM		>> 554407
21	4000	2550	PRM MAT		>> 554391
21	4000	2550	PRM MAT	3	>> 902833

DLN 220 LED EVO 28W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
28	3000		PRM		>> 554445
28	4000	3450	PRM		>> 554421
28	4000	3350	PRM MAT		>> 554414

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 333/2023; 468/2023; 61/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl