

# CAPELLA LED PLUS Z

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	11.00; 15.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	950 - 1650
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA
<b>Optika:</b>	objektiv
<b>Montážní verze:</b>	závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	320/177/2200;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Verze na vyžádání: libovolná barva RAL karoserie, libovolná barva RAL závěsného systému, vybrané barvy materiálu kabelu. Následující verze (dostupné již brzy): IoT (přizpůsobené pro integraci s dalšími řídicími systémy).

## APLIKACE

Závěsné svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

# CAPELLA LED PLUS Z

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### CAPELLA LED PLUS Z

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Index
11	3000	1040	OPÁL	F	<a href="#">&gt;&gt; 951305</a>
11	4000	1120	OPÁL	E	<a href="#">&gt;&gt; 951220</a>
15	3000	1550	OPÁL	E	<a href="#">&gt;&gt; 951312</a>
15	4000	1650	OPÁL	E	<a href="#">&gt;&gt; 951237</a>


### CAPELLA LED PLUS Z OKRAJ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Energetická třída	Index
11	3000	950	OPÁL	F	<a href="#">&gt;&gt; 951329</a>
11	4000	1020	OPÁL	F	<a href="#">&gt;&gt; 951244</a>
15	3000	1400	OPÁL	F	<a href="#">&gt;&gt; 951336</a>
15	4000	1500	OPÁL	E	<a href="#">&gt;&gt; 951251</a>


# CAPELLA LED PLUS Z

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



CAPELLA LED PLUS



CAPELLA LED PLUS EDGE

Datum vytvoření karty: 22 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 162/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl