

DIONE LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	12.00 - 31.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1410 - 3800
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie); 5
Materiál optiky:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

DIONE LED PLUS 12W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
12	3000	1500					>> 191688
12	4000	1600					>> 191640
12	3000	1500	ano				>> 191763
12	4000	1600	ano				>> 191725

DIONE LED PLUS 13W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
---------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------	-------

DIONE LED PLUS 14W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
14	3000	1410		3			>> 952715
14	3000	1410					>> 952746
14	4000	1520		3			>> 952739
14	4000	1520					>> 952753
14	3000	1410	ano	3			>> 952777
14	3000	1410	ano				>> 952760
14	4000	1520	ano	3			>> 952722
14	4000	1520	ano				>> 952708
14	4000	1520	ano		ano	ano	>> 951732

DIONE LED PLUS 16W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
16	3000	1900					>> 191671
16	4000	2000					>> 191633
16	3000	1900	ano				>> 191756
16	4000	2000	ano				>> 191718

DIONE LED PLUS 18W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
18	3000	1750					>> 952500
18	4000	1900					>> 952517
18	3000	1750	ano				>> 952548
18	4000	1900	ano				>> 952555

DIONE LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
18	3000	1750		3			>> 952562
18	4000	1900		3			>> 952579
18	3000	1750	ano	3			>> 952623
18	4000	1900	ano	3			>> 952630
18	3000	1750				ano	>> 952524
18	4000	1900				ano	>> 952531
18	3000	1750		3		ano	>> 952609
18	4000	1900		3		ano	>> 952616
18	3000	1750	ano		ano	ano	>> 952586
18	4000	1900	ano		ano	ano	>> 952593
18	3000	1750	ano	3	ano	ano	>> 950346
18	4000	1900	ano	3	ano	ano	>> 950353

DIONE LED PLUS 20W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
20	3000	2400					>> 191664
20	4000	2500					>> 191626
20	3000	2400	ano				>> 191749
20	4000	2500	ano				>> 191701

DIONE LED PLUS 22W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
22	3000	2350					>> 950360
22	4000	2550					>> 950377
22	3000	2550					>> 191657
22	4000	2700					>> 191619
22	4000	2550	ano				>> 950414
22	3000	2550	ano				>> 191732
22	4000	2700	ano				>> 191695
22	3000	2350		3			>> 950421
22	4000	2550		3			>> 950438
22	3000	2350	ano	3			>> 950483
22	4000	2550	ano	3			>> 950490
22	3000	2350	ano				>> 950407
22	3000	2350				ano	>> 950384
22	4000	2550				ano	>> 950391
22	3000	2350		3		ano	>> 950469
22	4000	2550		3		ano	>> 950476

DIONE LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
22	4000	2700				ano	>> 191794
22	3000	2350	ano	3	ano	ano	>> 950506
22	4000	2550	ano	3	ano	ano	>> 950513
22	3000	2350	ano		ano	ano	>> 950445
22	4000	2550	ano		ano	ano	>> 950452

DIONE LED PLUS 23W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
23	3000	2750					>> 192319
23	4000	2900					>> 192036
23	3000	2750	ano				>> 192340
23	4000	2900	ano				>> 192067

DIONE LED PLUS 25W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
25	3000	2700					>> 943379
25	4000	2900					>> 943386
25	3000	2700	ano				>> 943393
25	4000	2900	ano				>> 943409
25	3000	2700				ano	>> 943416
25	4000	2900				ano	>> 943423
25	3000	2700	ano		ano	ano	>> 943430
25	4000	2900	ano		ano	ano	>> 943447

DIONE LED PLUS 27W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
27	3000	3250					>> 192326
27	4000	3400					>> 192043
27	3000	3250	ano				>> 192357
27	4000	3400	ano				>> 192074

DIONE LED PLUS 30W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
30	3000	3400					>> 943294
30	3000	3400	ano				>> 943317
30	4000	3700	ano				>> 943324
30	4000	3700					>> 943300
30	3000	3400				ano	>> 943331

DIONE LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
30	4000	3700				ano	>> 943348
30	3000	3400	ano		ano	ano	>> 943355
30	4000	3700	ano		ano	ano	>> 943362

DIONE LED PLUS 31W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Nouzový modul - provozní doba [h]	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
31	3000	3650					>> 192333
31	4000	3800					>> 192050
31	3000	3650	ano				>> 192364
31	4000	3800	ano				>> 192081

DIONE LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 07 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: max 378/2023

