

# SOLPACT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24.00 - 60.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2300 - 6000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	595/595/87;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Solpact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

# SOLPACT LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### SOLPACT LED 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
24	3000	2300	OPÁL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658501</a>
24	3000	2300	OPÁL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658389</a>
24	4000	2500	OPÁL		E	<a href="#">&gt;&gt; 658518</a>
24	4000	2500	OPÁL		E	<a href="#">&gt;&gt; 658396</a>
24	3000	2300	OPÁL	ano	F	<a href="#">&gt;&gt; 658440</a>
24	4000	2500	OPÁL	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 658457</a>

### SOLPACT LED 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
42	3000	3750	OPÁL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658525</a>
42	3000	3750	OPÁL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658402</a>
42	4000	4050	OPÁL		E	<a href="#">&gt;&gt; 658532</a>
42	4000	4050	OPÁL		E	<a href="#">&gt;&gt; 658419</a>
42	3000	3750	OPÁL	ano	F	<a href="#">&gt;&gt; 658464</a>
42	4000	4050	OPÁL	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 658471</a>

### SOLPACT LED 60W


Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
60	3000	5300	OPÁL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658549</a>
60	3000	5300	OPÁL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658426</a>
60	4000	6000	OPÁL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658556</a>
60	4000	6000	OPÁL		F	<a href="#">&gt;&gt; 658433</a>
60	3000	5300	OPÁL	ano	F	<a href="#">&gt;&gt; 658488</a>
60	4000	6000	OPÁL	ano	F	<a href="#">&gt;&gt; 658495</a>

# SOLPACT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">374845</a>	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635  
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 252/2023