

# GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	10.00 - 16.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1240 - 2100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	D; E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Materiál optiky:</b>	PC
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø280/72;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nejnovější verze našeho bestselleru - ještě lepší výkon, stejná osvědčená kvalita. Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

# GAMMA LED BASIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	PIR	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	4000	1240	OPÁL		ano		ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 192289</a>
10	4000	1240	OPÁL				ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 191374</a>
10	4000	1240	OPÁL	ano		RCR Haisen	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 191404</a>
10	4000	1240	OPÁL	ano		RCR Hytronik	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 192180</a>
14	4000	1650	OPÁL				ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 191381</a>
14	4000	1650	OPÁL		ano		ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 192296</a>
14	4000	1650	OPÁL	ano		RCR Haisen	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 191411</a>
14	4000	1650	OPÁL	ano		RCR Hytronik	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 192197</a>
16	4000	2100	OPÁL				ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 191398</a>
16	4000	2100	OPÁL		ano		ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 192302</a>
16	4000	2100	OPÁL	ano		RCR Haisen	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 191428</a>
16	4000	2100	OPÁL	ano		RCR Hytronik	ø280/72	<a href="#">&gt;&gt; 192203</a>

# GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA




GAMMA LED

# GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">WSE0005</a>	Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 12 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: max 392/2023