

GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	8.00 - 13.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	800 - 1500
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	PC; PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PC
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø220/72; ø280/72;
Záruka [roky]:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

GAMMA LED BASIC 220

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
8	4000	800	OPÁL		ø220/72	>> 226847
8	4000	800	OPÁL	ano	ø220/72	>> 226854
8	4000	800	OPÁL	ano	ø220/72	>> 226854/H


GAMMA LED BASIC 280

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	3000	1100	OPÁL		ø280/72	>> 226731/E
10	4000	1200	OPÁL		ø280/72	>> 226779/E
10	3000	1100	OPÁL	ano	ø280/72	>> 226724/E
10	3000	1100	OPÁL	ano	ø280/72	>> 226724/EH
10	4000	1200	OPÁL	ano	ø280/72	>> 226878/E
10	4000	1200	OPÁL	ano	ø280/72	>> 226878/EH
13	4000	1500	OPÁL		ø280/72	>> 226687
13	4000	1500	OPÁL	ano	ø280/72	>> 226694
13	4000	1500	OPÁL	ano	ø280/72	>> 226694/H

GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



GAMMA LED

GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
754968	Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - světelný modul



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - světelný modul (754968)

Datum vytvoření karty: 03 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 102/2021; 391/2023; 49/2020