

GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	10.00 - 16.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1240 - 2100
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	D; E
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PC
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nejnovější verze našeho bestselleru - ještě lepší výkon, stejná osvědčená kvalita. Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovní). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

GAMMA LED BASIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	PIR	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	4000	1240	OPÁL		ano		ø280/72	>> 192289
10	4000	1240	OPÁL				ø280/72	>> 191374
10	4000	1240	OPÁL	ano		RCR Haisen	ø280/72	>> 191404
10	4000	1240	OPÁL	ano		RCR Hytronik	ø280/72	>> 192180
14	4000	1650	OPÁL				ø280/72	>> 191381
14	4000	1650	OPÁL		ano		ø280/72	>> 192296
14	4000	1650	OPÁL	ano		RCR Haisen	ø280/72	>> 191411
14	4000	1650	OPÁL	ano		RCR Hytronik	ø280/72	>> 192197
16	4000	2100	OPÁL				ø280/72	>> 191398
16	4000	2100	OPÁL		ano		ø280/72	>> 192302
16	4000	2100	OPÁL	ano		RCR Haisen	ø280/72	>> 191428
16	4000	2100	OPÁL	ano		RCR Hytronik	ø280/72	>> 192203

GAMMA LED BASIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




GAMMA LED

GAMMA LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSE0005	Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: max 392/2023