

VECTOR 3 LED VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	31.00 - 77.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	3100 - 8900
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM; PRM MAT
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	601/126/60; 1161/126/60; 1441/126/60;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Dostupné verze: - snímač pohybu (RCR).

APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

VECTOR 3 LED VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

VECTOR 3 LED VD W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Záruka [roky]	Index
---------------------	-------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------	------------------------	-------------------	---------------	-------

VECTOR 3 LED VD 31W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Záruka [roky]	Index
31	4000	3600	PRM		601/126/60	E	5	>> 661037
31	4000	3100	PRM MAT		601/126/60	F	5	>> 661006
31	4000	3600	PRM	ano	601/126/60	E	5	>> 661099
31	4000	3100	PRM MAT	ano	601/126/60	F	5	>> 661068

VECTOR 3 LED VD 41W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Záruka [roky]	Index
41	4000	5000	PRM		1161/126/60	E	5	>> 661044
41	4000	4300	PRM MAT		1161/126/60	E	5	>> 661013
41	4000	5000	PRM	ano	1161/126/60	E	5	>> 661105
41	4000	4300	PRM MAT	ano	1161/126/60	E	5	>> 661075


VECTOR 3 LED VD 77W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Záruka [roky]	Index
77	4000	7700	PRM MAT		1441/126/60	F	5	>> 661020
77	4000	8900	PRM		1441/126/60	E	5	>> 661051
77	4000	7700	PRM MAT	ano	1441/126/60	F	5	>> 661082
77	4000	8900	PRM	ano	1441/126/60	E	5	>> 661112


VECTOR 3 LED VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



VECTOR 3 LED PRM



VECTOR 3 LED PRM MAT

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 311/2023; 41/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl