

# VECTOR 3 LED VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	31.00 - 77.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3100 - 8900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	Surový ocelový plech, práškově lakovaný
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM; PRM MAT
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	601/126/60; 1161/126/60; 1441/126/60;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Dostupné verze: - snímač pohybu (RCR).

## APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

# VECTOR 3 LED VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### VECTOR 3 LED VD W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Záruka [roky]	Index
---------------------	-------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------	------------------------	-------------------	---------------	-------

### VECTOR 3 LED VD 31W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Záruka [roky]	Index
31	4000	3100	PRM MAT		601/126/60	F	5	<a href="#">&gt;&gt; 661006</a>
31	4000	3600	PRM		601/126/60	E	5	<a href="#">&gt;&gt; 661037</a>
31	4000	3100	PRM MAT	ano	601/126/60	F	5	<a href="#">&gt;&gt; 661068</a>
31	4000	3600	PRM	ano	601/126/60	E	5	<a href="#">&gt;&gt; 661099</a>

### VECTOR 3 LED VD 41W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Záruka [roky]	Index
41	4000	4300	PRM MAT		1161/126/60	E	5	<a href="#">&gt;&gt; 661013</a>
41	4000	5000	PRM		1161/126/60	E	5	<a href="#">&gt;&gt; 661044</a>
41	4000	4300	PRM MAT	ano	1161/126/60	E	5	<a href="#">&gt;&gt; 661075</a>
41	4000	5000	PRM	ano	1161/126/60	E	5	<a href="#">&gt;&gt; 661105</a>


### VECTOR 3 LED VD 77W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Záruka [roky]	Index
77	4000	7700	PRM MAT		1441/126/60	F	5	<a href="#">&gt;&gt; 661020</a>
77	4000	8900	PRM		1441/126/60	E	5	<a href="#">&gt;&gt; 661051</a>
77	4000	7700	PRM MAT	ano	1441/126/60	F	5	<a href="#">&gt;&gt; 661082</a>
77	4000	8900	PRM	ano	1441/126/60	E	5	<a href="#">&gt;&gt; 661112</a>


# VECTOR 3 LED VD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



VECTOR 3 LED PRM



VECTOR 3 LED PRM MAT

Datum vytvoření karty: 12 říjen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 311/2023; 41/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl