

MIMO 2 LED BASIC

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	13.00; 27.00; 33.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1650; 3600; 4550
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Energetická třída:	D; E
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	670/45/50; 1510/45/50; 1230/45/50;
Záruka [roky]:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED Basic představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo bylo vyrobeno z polykarbonátu odolného vůči UV záření.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, na parkoviště (podzemní i vícepodlažní), sportovní stadiony, sklady, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

MIMO 2 LED BASIC

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

MIMO 2 LED BASIC 1230/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
27	4000	3600	MAT	1230/45/50	D	>> 100840

MIMO 2 LED BASIC 1510/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
33	4000	4550	MAT	1510/45/50	D	>> 100857

MIMO 2 LED BASIC 670/45/50mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
13	4000	1650	MAT	670/45/50	E	>> 100765

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 146/2019; 152/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl